

FICHA TÉCNICA

Sistema de rayos X digital de arco en C de 5.0kW

Sistema de rayos X digital de arco en C de 5.0kW

Especificaciones:

Generador de HF

120KV,5KW,40KHz

Modo de fluoroscopia

Modo de fluoroscopia 40~120kv 0,5~5mA

(Manual y automático del vehículo);

fluoroscopia pulmonar 40~120kv 0,5-5mA

fluoroscopia de boost 40~120kV 5~10mA;

Fotografía 40~120kV 1~250mAs

Tubo de rayos X

Ánodo rotativo de doble enfoque:0.3mm/0.6mm

Intensificador de imagen

Tres campos de visión 9, 6, 4.5

Cámara CCD

1.05 millones de píxeles de salida, rotación 360°

Sistema de imagen

Reducción Recursiva del ruido

Congelamiento de frambuesa

Almacenamiento de imagen de marco

Imagen conversando y girando

Pantalla de pantalla con comparación de imagen

Con DICOM 3.0, conectarse al sistema PACS

Especificaciones mecánicas de movimiento

Vertical travel:0-400mm

Horizontal travel:0~200mm

Horizontal axis:±180°

Dimensión del brazo

Distancia del punto focal al generador de imagen(SID):1000mm

Profundidad en el brazo ≥650mm Soporte móvil :1800mm*800mm*1850mm

Sistema de imagen: 750mm*530mm*1680mm

Configuración estándar

Cámara CCD de alta resolución: 1set

Generador de rayos X:1set

9" intensificador de imagen:1set

procesador de imagen: 1set

Pantalla LCD de alta definición de 24": 1 set

Soporte móvil :1 set

Solicitud

Ampliamente utilizado en quirófano, departamento de rayos X, sala de emergencias, intervención y angiografía periférica.

Cirugía general, urología, cirugía de tórax, traumatología, cirugía de columna, cirugía abdominal, ortopedia, reducción y fijación ósea, endoscopia y cirugía. Angiografía de disco intervertebral y angioplastia.

Características clave

- 1) Con el generador HF y HV, el inversor y el intensificador de imagen de alta calidad, el generador de rayos X puede funcionar de manera estable. También reduce el daño causado a los médicos por la radiación.
- 2) Tablero de control de interfaz compatible con LCD de 10,4": fácil operación y se puede girar a 180°(L90°,R90°) En comparación con el teclado normal, nuestra pantalla LCD no se oxida fácilmente. Además, el problema se mostrará en inglés. , que mejorará la eficiencia del diagnóstico de fallas.
- 3) El fluoroscopio de pulso y refuerzo proporciona un diagnóstico claro a pacientes de todo tipo de tamaños.
- 4) Con un mango de dirección, puede ajustar la dirección rápidamente cuando se mueve. Y la función de movimiento paralelo también está disponible.
- 5) Equipado con ruedas de línea de bloque únicas, puede evitar accidentes cuando la máquina se mueve.
- 6) Gran espacio libre en arco: el espacio puede alcanzar 800 mm, lo cual es conveniente para la operación.
- 7) Tres campos de visión de 9"/6"/4,5": facilita el diagnóstico de agrandamiento parcial.
- 8) Cámara CCD con función de rotación: rango de rotación de la cámara: 360°.
- 9) El riel deslizante lineal original coreano puede hacer que el movimiento de la máquina sea flexible.
- 10) Aplicado con Omron Relay, se puede reducir el ruido y aumentar la vida útil del equipo.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.