

FICHA TÉCNICA

Examen automático de la vista

Examen automático de la vista

YSSXY900 es un Monitor de visión portátil, que utiliza el principio de Shack - Hartmann Sensor frente a onda para medir diopteros, incluyendo la esfera de la concave, el astigmatismo y la vista axial, etc.

Incorporado con características de portabilidad, operación simple, examen rápido y así sucesivamente, YSSXY900 es bastante adecuado para la detección de visión de masas. Además, para pacientes con lentes de marco o lentes de contacto, puede ayudar a juzgar si el grado de lente es adecuado.

Rápido: un control clave; los resultados se muestran en 5 segundos; parámetros de la esfera del concave, el astigmatismo y la vista axial, etc. se pueden adquirir en un solo cheque.

Portátil: forma pequeña y exquisita con sólo 0.9kg (peso neto); diseñado ergonómicamente; fácil de operar.

Objetivo: el procesamiento óptico de señales conduce a mostrar el diopteros objetivamente sin ninguna interferencia de factores externos

Bajo requisitos para el espacio: la distancia de trabajo es sólo 30cm sin necesidad de espacio de examen grande

Bajo requerimientos para el alumno: si el alumno está por encima de 3mm de diámetro, se puede examinar fuera del ambiente oscuro.

Bajo requerimientos para la cooperación de pacientes: con iluminación inteligente y guía de voz, es particularmente adecuado para exámenes incoordinados de bebés y así sucesivamente.

Especificaciones

Especificaciones básicas

Rango de grado de Esfera: corto

modo avistado: -9.00D~+2.50D(0.25D pasoping);

modo normal/infant: -6.00~+8.00D(0.25D stepping)

Tolerancia en grado de Esfera: $\pm 0,50D$ o $\pm 20\%$ (el valor grande es adoptado)

Rango de grado del cilindro: -3.00D~0.00D(0.25D pasoping)

Tolerancia en grado cilindro : $\pm 0,50D$ o $\pm 20\%$ (el valor grande es adoptado)

Vista axial: $1^{\circ}\sim 180^{\circ}$ (1° de aprovisionamiento)

Tolerancia de la vista axial: $\pm 5^{\circ}$

Distancia de trabajo: modo corto: 26cm; modo normal/infant: 35cm

Otros

Tamaño: 200mm(L) x 80mm(W) x 270mm(H)

Peso: 0,9 kg

Fuente de alimentación: 100-220v/50-60HZ/1.5A

Datos básicos

Rango de la esfera de la esfera

Myopia Mode:-9.00D ~ +2.50D(Interval:0.25D)

Modo normal:-6.00D ~ +8.00D(Interval:0.25D)

Tolerancia de la esfera

$\pm 0.50D$ o $\pm 20\%$ (que sea mayor)

Rango de cilindro

-3.00D ~ 0,00D(Interval:0.25D)

Tolerancia del cilindro

$\pm 0.50D$ o $\pm 20\%$ (que sea mayor)

Axis

1° ~ 180°(Intervalo:1°)

Tolerancia del eje

$\pm 5^\circ$

Distancia de trabajo

Modo de miopía:28cm

Modo normal / Modo infantil:35cm

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.