

FICHA TÉCNICA

Máquina de brazo en C móvil de alta frecuencia

Máquina de brazo en C móvil de alta frecuencia

Aplicación

Uso amplio en quirófano, departamento de rayos X, sala de emergencias, intervención y angiografía periférica.

Cirugía general ,urología, cirugía torácica, traumatismo, cirugía de columna, cirugía abdominal, ortopédicas , reducción de huesos y fijación, endoscopia y cirugía. Angiografía de disco intervertebral y angioplastia.

Características clave

- 1) Con generador HF & HV, inversor y alta calidad de la imagen, el generador de rayos X puede funcionar de forma estable, y también reduce los daños para los médicos causados por la radiación.
- 2) 10.4"Clase de control de interfaz amigable con CD: operación fácil y se puede girar a 180°(L90°,R90°)
Comparado con la placa de tecla ordinaria, nuestra pantalla LCD no es fácil de oxidar Además, el problema se mostrará en inglés, lo que mejorará la eficiencia del diagnóstico de falla.
- 3) El fluoroscopio de pulso y impulso proporciona todo tipo de tamaño de los pacientes con diagnóstico claro.
- 4) Con un mango de dirección, puede ajustar la dirección rápidamente cuando se mueve. Y la función de movimiento paralelo también está disponible.
- 5) Equipado con ruedas únicas de línea de bloques, puede evitar accidentes cuando la máquina se mueve.
- 6) Gran espacio libre en arco: el espacio puede alcanzar 800 mm, que es conveniente para la operación.
- 7) 9"/6"/4.5" tres campos de visión: facilita el diagnóstico de la ampliación parcial.
- 8) Cámara CCD con función de rotación: rango de rotación de cámara:360°.
- 9) La barra de diapositiva lineal coreana original puede hacer que el movimiento de la máquina sea flexible.
- 10) Aplicado con Omron Relay, el ruido puede reducirse y el tiempo de vida del equipo puede aumentarse.

Generador de HF

110KV,3.5KW,40KHz

Modo de fluoroscopia

Modo de fluoroscopia 40~110kv 0.5~5mA

(Manual y automático del vehículo);

fluoroscopia pulmonar 40~110kv 0,5-5mA

fluoroscopia de boost 40~110kV 5~10mA;

Fotografía 40~110kV 1~250mAs

Tubo de rayos X

Ánodo fijo de enfoque dual:0.6mm/1.5mm

Intensificador de imagen

Tres campos de visión 9, 6, 4.5

Cámara CCD

1 millón de píxeles de salida, rotación 360°

Sistema de imagen

Reducción Recursiva del ruido

Congelamiento de frambuesa

Almacenamiento de imagen de marco

Imagen conversando y girando

Pantalla de pantalla con comparación de imagen

Con DICOM 3.0, conectarse al sistema PACS

Especificaciones mecánicas de movimiento

Verticaltravel:0-400mm

Horizontaltravel:0~200mm

Eje horizontal: $\pm 180^\circ$

Dimensión del brazo

Distancia del punto focal al generador de imagen(SID):1000mm

Profundidad en el brazo ≥ 650 mm Soporte móvil :1800mm*800mm*1850mm

Sistema de imagen: 750mm*530mm*1680mm

Configuración estándar

Cámara CCD de alta resolución: 1set

Generador de rayos X:1set

9" intensificador de imagen:1set

procesador de imagen: 1set

Pantalla LCD de alta definición de 24": 1 set

Soporte móvil :1 set

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.