

FICHA TÉCNICA

Máquina NCPAP de burbujas de reanimación infantil

Máquina NCPAP de burbujas de reanimación infantil

Detalle del producto:

El tratamiento avanzado reduce lo innecesario de la cánula traqueal;

Reducir el tiempo de ventilación mecánica de manera efectiva;

Evite el destete excesivo;

Salida de licuadora doble, puede suministrar a dos pacientes al mismo tiempo; expandirse a oxigenoterapia, reanimación y BUBBLE CPAP;

Modo MCV, ahorra tiempo de rescate;

Se aplica a lactantes con insuficiencia respiratoria leve, pero también con alta respiración autónoma.

El modo de CPAP puede reducir el WOB de los bebés de manera efectiva, mientras mantiene bien la respiración autónoma.

Parámetro técnico:

Modo CPAP: suministra el flujo constante y el confinamiento de presión para recién nacidos, prematuro de forma continua.

FIO₂ (licuadora): 21% ~ 100%

Flujo: 0 ~ 18LPM

Ajuste de CPAP: 0 ~ 1.0kPa (0 ~ 10cmH₂O)

Modo MCV: botón reemplaza la ventilación de aire artificial

Alarma:

Alarma diferencial: presión diferencial entre 0.05MPa ~ 0.12MPa, alarma sonora.

Alarma de batería baja: cuando el voltaje se reduce a $6,8\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, la pantalla LCD mostrará la alarma "BATERÍA BAJA".

Monitor:

Monitor de presión: 0 ~ 1kPa (0.10cmH₂O)

FIO₂: 21% ~ 100%

Válvula de seguridad de presión: si la presión en los tubos supera 1,5 veces el parámetro de ajuste, la válvula de seguridad se abrirá automáticamente.

Parámetro común:

Tamaño: W * H * D 617.5cm * 437.5cm * 525cm

Peso: alrededor de 4KG

Fuente de gas: 0.3MPa ~ 0.4MPa

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.