

## FICHA TÉCNICA

### Monitor de paciente veterinario YSPM620V



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

#### Función y características

- 1,6-Los resultados numéricos de los signos vitales y la forma de onda se muestran en la TFT-LCD en tiempo real.
- 2, Comunicación con otros terminales inteligentes vía Bluetooth.
- 3 , Apagado automático para ahorrar energía.
- 4 , portátil, tamaño de la palma de la mano
- 5 , Bajo consumo de energía.
- 6 , Operación con un solo toque
- 7 , APLICACIÓN para Android e iOS
- 8 , Transmisión de datos en tiempo real
- 9 , batería recargable y carga inalámbrica
- 10 , Se puede utilizar mientras se carga
11. La batería de litio está incorporada.
- 12 , Multifunción para SpO2, HR, Temp, ECG, RR y NIBP

#### Características técnicas

Mostrar ECG, FC, NIBP, SpO2, PR, TEMP

Pantalla: 2,8 pulgadas coloreada

Pantalla TFT-LCD

ECG

Forma de onda: derivación I

Ancho de banda 0,05 Hz ~ 100 Hz (3 dB) modo de diagnóstico

Modo Monitor 1 ~ 40Hz

Modo de funcionamiento de 0,1 ~ 25 Hz

Ritmo cardíaco:

Alcance: 15 bpm ~ 300 bpm

Precisión:  $\pm 2$ bpm o 2%, lo que sea mayor.

PNI

Alcance:

Presión arterial sistólica: 4kPa ~ 34kPa(30mmHg ~ 255mmHg)

Presión diastólica: 2kPa ~ 29,3kPa(15mmHg ~ 220mmHg)

Presión media: 2,7 kPa ~ 31,3 kPa (20 mmHg ~ 235 mmHg)

Precisión de detección: Presión estática:  $\pm 3$  mmHg

Temperatura:

Tipo: Temperatura vascular/superficial

Alcance: 25 °C ~ 45 °C

Precisión:  $\pm 0,2$  °C

RESP.

Rango de medición: 5~100brpm.

Precisión:  $\pm 2$  brpm

TEMPERATURA

Rango de medicion:

25~45°C.

Precisión de medición:  $\pm 0,2$  °C.

SpO2

Rango de medición: 35~100%.

Precisión:  $\pm 2\%$  (80%~100%),

$\pm 3\%$  (70%~79%),

$\pm 3\%$  (35%~69%)

relaciones públicas

Rango de medición: 25~250bpm.

Precisión:  $\pm 2$ bpm o 2%,

el que sea mayor.

PNI:

Alcance: Presión arterial sistólica:

4kPa ~ 34kPa (30 mmHg ~ 255 mmHg)

Presión diastólica:

2kPa ~ 29,3kPa (15 mmHg ~ 220 mmHg)

Presión media:

2,7 kPa ~ 31,3 kPa (20 mmHg ~ 235 mmHg)

Precisión de detección:

Presión estática:  $\pm 3$  mmHg

Peso: 256 ± 10 g

(norte

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.