

FICHA TÉCNICA

23L Benchtop clase B autoclave dental

Modelo

Voltaje/Alimentación eléctrica

mm

Tamaño de la cámara

mm

Tamaño exterior

mm

Tamaño del embalaje

kg

Peso neto

YSMJ-TDA-C12

220V/1400W

φ192×340mm

560X450X400mm

660X525X495mm

43 kg

YSMJ-TDA-C18

220V/1500W

φ245×360mm

560X450X400mm

660X525X495mm

47 kg

YSMJ-TDA-C23

220V/1700W

φ245×470mm

670X450X400mm

770X530X495mm

53 kg

Características:

1. El modelo recién diseñado con tanque de agua de apertura en la parte superior, cumple estrictamente el estándar de EN13060, lo que hace lavar y limpiar mucho más conveniente.

2. Cumple el estándar europeo B, con 3 ciclos de prevacío antes del secado al vacío. La humedad residual es <0.2%.
3. La medición del vacío alcanza 0.8bar. Esteriliza y sanitiza instrumentos médicos diversos embalados o desempaquetados, ya sea sólidos o huecos tipo A, ya sea con múltiples aberturas o tubos de inset. De manera eficiente se inclina el aire de cada área hueca de cualquier instrumento hueco, como la pieza de mano, asegurándose de que el vapor de agua llegue a cada rincón.
4. Fuzzily ordenador controlado, pantalla digital brillante. La interfaz es panel modular para una operación fácil.
5. Se instala con BOWIE plagaDICK que mide la penetración del vapor de agua.
6. Mini impresora se puede adjuntar para grabar el proceso de esterilización

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.