Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

3 cuerpos frigorífico mortuorio YSSTG0103B



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Acero inoxidable 3 cuerpos frigorífico mortuario precio YSSTG0103B

Modo de producto

Cantidad

Voltaje

Potencia de entrada

Temperatura dentro de la caja

Tamaño exterior

(Depth*Ancho*Altura)

Peso

Cantidad de compresorunidad

Capas

YSSTG0103

3 Corpse

220V/50HZ

1050W

1-5℃

2520*820*1700

400kg

-18℃

3

El almacén de frío y la caja de congelamiento del cadáver es una serie de productos para el hospital, el salón de funerales y el departamento de exámenes postmortem para almacenar el cadáver.

Sistema de control de temperatura preciso

El famoso sistema de temperatura controlada por ordenador de alta precisión mundial con unión original puede mantener la constancia de temperatura en la caja a 3±2°Cprecisamente. El valor de ajuste de temperatura se puede ajustar a -18°C~5°C, y la precisión de la pantalla de temperatura es de 0.1°C, la resolución es de 0.1°C y el incremento de ajuste es de 0.1°C. El valor se muestra a través de la figura de alta intensidad de tres dígitos.

El sistema tiene una función especial de calibración de temperatura de alta resolución. Esto significa que la figura de valor de conjunto se puede mostrar y calibrar a -10.0~10.0 °C. El incremento de calibración es 0.1°C.

El sistema de circulación forzada de aire frío con ventilador de control de inteligencia puede garantizar la uniformidad de temperatura dentro de la caja.

Sistema de rastreo, grabación e impresión de 24 horas (opcional)

El sistema de grabación e impresión de temperatura importada. Hay cuatro sensores de temperatura precisos (dos sensores para algunos sistemas) dentro de la caja y dos indicadores de temperatura fuera de la caja, que son para mostrar la temperatura del punto superior e inferior, para que los usuarios supervisen la temperatura en cada estado operativo en la caja. La precisión de visualización-- resolución es 0.1°C.

La distinguida función de memoria Alimentación eléctrica-off puede mantener y almacenar datos e información de temperatura enorme permanentemente.

La impresión de temperatura tiene función de protección de contraseñas, lo que puede evitar la impresión ilegal de la información de fluctuación de temperatura.

Sistema de alarma de 5 vías: incluyendo 2 dispositivos de alarma de sonido con fuente de alimentación 220V, 2 dispositivos de alarma de luz con alimentación 220V y un aparato de alarma de señal remota (opcional), que consiste en el sistema de supervisión super complementario.

El Software de gestión de datos está disponible para una o más señales de temperatura cambios

Comuníquese con PC a través de interfaz RS-232 para examinar el diagrama de diagnóstico de curva de temperatura de uno o más refrigeradores y mostrar la hoja de datos. Los datos e imágenes pueden almacenarse, preguntarse e imprimirse (Opcional).

Sistema de control seguro

Cerradura de teclado, función de protección de contraseñas y método contra el ajuste de la falta de ajuste del parámetro operativo;

Configuración del rango de temperatura de alarma.

7 alarmas de fallo del sistema (alergia de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de falla de sensores, alarma de apertura de puerta, alarma de falla eléctrica, alarma de batería baja de respaldo, alarma de baja tensión).

Pantalla de código de la posición de fracaso (algunas máquinas tienen todas estas siete alarmas);

Tres formas de alarma (alarma de destellos, alarma destellos, alarma de señal remota)

La función de demora inicial debida a la autocontrolación y la función de protección de intervalos entre la parada temporal y el inicio puede asegurar la operación fiable;

El sistema puede registrar la condición del máximo y la temperatura mínima dentro de la caja automáticamente sin grabar papel.

Con la función especialmente diseñada, el sistema puede funcionar bajo el estado de falla del Sensor o el estado de perturbación numérica de forma segura y automática.

La función de visualización del parámetro operativo puede asegurar que el sistema esté bajo supervisión por el operador y con seguridad y estabilidad.

Equipado con interfaz de alarma remota;

El distinguido parámetro operativo del sistema de control de temperatura puede separar el menú del operador del menú supervisor, que puede localizar la responsabilidad respectiva del parámetro operativo y el almacenamiento del artículo.

El acumulador de litio incorporado puede seguir mostrando la temperatura dentro de la caja y puede mantener la alarma de luz y sonido disponible durante 72 horas después de la falla eléctrica.

Temas facultativos:

El suministro de emergencia EPS es adoptado;

El inversor DC24V-AC220V es adoptable, y la fuente de alimentación DC24V puede mantener el refrigerador bajo operación normal.

Sistema de refrigeración

Importar y adoptar el compresor de alto rendimiento de Alemania DANFOSS original vinculante;

Importar y adoptar el doble ventilador “Bi-Sonic” original de unión fuertemente contra la baja temperatura y humedad;

Alemania “EBM” ventilador de eliminación de calor;

Sistema de refrigeración sin fluoruro para la protección ambiental para fabricar productos verdes y crear mundo verde.

Diseño de humanización

La cáscara interior y exterior del refrigerador están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad con alta resistencia a la corrosión y apariencia hermosa y de lujo.

La capa aislante está hecha de materiales de espuma de poliuretano importados con alto retardo térmico contra la pérdida de frío.

Adoptar la tira de gel de alta calidad para el empaquetado de puerta con fuerte capacidad de resistencia al envejecimiento, que puede prolongar la vida útil del mosquetón de la puerta.

El número del sistema de refrigeración de baja temperatura importado independiente es el mismo que el número del cuerpo en un refrigerador, y el rango de temperatura de cada sistema de refrigeración se puede ajustar individualmente, y la temperatura de cada cámara es independiente.

El lado inferior de la bandeja del cadáver tiene muchas filas de rueda pequeña para mover la bandeja fácilmente.

Las cáscaras internas y externas del refrigerador están hechas de materiales de acero inoxidable de alta calidad.

El gasoducto de refrigeración de vaporizador de cobre puede garantizar la vida útil ultra larga.

El sistema de refrigeración de cada cámara se controla individualmente, y la temperatura se puede ajustar sin interferencia.

El diseño seguro de bloqueo puede prevenir la falta de apertura.

La banda ancha de tensión está disponible para el voltaje 187-242V.

Parámetro técnico principal:

Modo de producto

Cantidad

Voltaje

Potencia de entrada

Temperatura dentro de la caja

Tamaño exterior

(Depth*Ancho*Altura)

Peso

Cantidad de compresorunidad

Capas

YSSTG0101

1 Corintios

220V/50HZ

350W

1-5℃

2520*820*650

150kg

-18℃

1

YSSTG0102

2 Cuerpos

220V/50HZ

700W

1-5℃

2520*850*1210

300kg

-18℃

2

YSSTG0103

3 Cuerpos

220V/50HZ

1050W

1-5℃

2520*850*1700

400kg

-18℃

3

YSSTG0104

4 Cuerpos

220V/50HZ

1400W

1-5℃

2520*1500*1210

550kg

-18℃

4

YSSTG0106

6 cadáveres

220V/50HZ

2100W

1-5℃

2520*1500*1700

700kg

-18℃

6

Fotos detalladas

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.