

FICHA TÉCNICA

Analizador hematológico automático de 3 canales, analizador de sangre YSTE320V



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Analizador de Hematología completamente automático de laboratorio

1. Aspectos destacados

Interfaz fácil de usar

Pantalla TFT LCD y pantalla táctil de color verdadero de 10,4 pulgadas, más visible

Minimice el número de capas de interfaz, teclado suave emergente, fácil de operar

Apoyo a la internacionalización

Posible Elección de unidades de parámetros. Varios Idiomas disponibles, puede cambiar de idioma en línea

Proporcionan diversas indicaciones de anemia

Anemia normocítica y normocrómica, Anemia macrocítica y normocrómica, Anemia microcítica hipocrómica, Anemia microcítica

Proporcionar texto de información de alarma

El texto de la información de alarma es más claro que el carácter de alarma proporcionado por el analizador tradicional de 3 partes, como R1, Rm y Pm

Conteo en blanco automático

Inicie automáticamente un recuento en blanco y una evaluación automática de los resultados durante el proceso de inicio

Reconteo automático

Vuelva a contar automáticamente después de desobstruir el tratamiento mientras se obstruye un agujero de conteo, evite la recolección de sangre

LRango de linealidad más amplio y excelente repetibilidad

LJeringa sin mantenimiento

LImpresora térmica de estructura patentada incorporada. Fácil de cargar papel e impresión rápida de informe de gran tamaño

Papel de 80mm de ancho. La impresión del informe toma solo 5 segundos

LState-de-la-tecnología.

Tecnología de flujo de barrido, tecnología de discriminación de pulso, tecnología de umbral flotante inteligente

2.Especificaciones del producto

LPrincipios de medición

Método de impedancia para el recuento de células

Método colorimétrico libre de cianuro para la medición HGB

LCanales de medición

Doble canal para contar

LRendimiento

Desde el comienzo de una prueba hasta la finalización de la impresión: ≤ 60 segundos

LModos de conteo

Sangre entera, sangre prediluida

LVolumen de muestra

Sangre entera: $\leq 14 \text{ } \mu\text{L}$

Sangre prediluida: $\leq 20 \text{ } \mu\text{L}$

LParámetros e histogramas

21 parámetros y 3 histogramas:

WBC... Lymph # ;Mid # ;Gran # ;Lymph % Mid % Gran % RBC... HGB... MCV... MCH... MCHC... RDW-CV... RDW-SD... HCT... PLT... MPV... PDW... PCT... P-LCR... P-LCC... WBC Histogram... RBC Histogram... PLT Histogram

LConfiguración del valor de referencia

Preset cinco conjuntos de valores de referencia: Hombre, Mujer, Niño, Bebé y General

LSistema de alarma

Múltiples alarmas de estado de funcionamiento que incluyen conteo en blanco anormal, reactivos vacíos, desechos llenos, agujero de conteo obstruido, área de conteo de fugas o burbujas, grabadora anormal, impresora externa anormal y circuito anormal, etc

LMedidas de tratamiento de desobstrucción

Espalda, remojo y quema. Tratamiento de desobstrucción automática antes y después del análisis de la muestra

LImpresión

Inglés informe impreso, formatos de informe opcionales

LAlmacenamiento

Puede almacenar más de 10.000 resultados de muestra, incluidos parámetros, histogramas e información del paciente. Soporte de múltiples condiciones combinación de consulta

LComunicación

Protocolo de comunicación abierta. Conexión de soporte a LIS

LImportación y exportación de datos

Importar o exportar datos a través del puerto USB

LSistema de control de calidad

Incluya 9 archivos de control de calidad, dibuje automáticamente la tabla de control de calidad, proporcione el promedio, SD, CV

LSistema de calibración

Soporte de calibración Manual y automática

LActualización de Software

Actualización de Software a través del puerto USB

LPantalla táctil y pantalla

10,4 pulgadas color verdadero TFT LCD y pantalla táctil

LImpresora

Impresora térmica de estructura patentada incorporada, papel de 80mm de ancho, fácil de cargar papel. La impresión del informe toma solo 5 segundos

LPuertos de datos

Un puerto de red, un puerto RS-232, cuatro puertos USB

LDispositivos externos opcionales con puerto USB

Teclado estándar 101, ratón, escáner de código de barras y múltiples impresoras

LPotencia

220V, 50Hz Potencia de entrada: $\leq 150\text{VA}$

LEntorno operativo

Ü Temperatura del medio ambiente: $10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Ü Humedad relativa: $\leq 70\%$

Ü Presión atmosférica: $70.0\text{kPa} \sim 106.0\text{kPa}$

LDimensiones

368x448mm x 475mm

LPeso

$\leq 23\text{Kg}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.