

FICHA TÉCNICA

Animal Automatic Hematology Analyzer YSTE320A VET



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	YSTE320A VET
Parámetros reportables	21
Lista de parámetros	WBC, NEU#, MXD#, LYM#, NEU%, MXD%, LYM%, RBC, HGB, MCV, RDW-CV, MCHC, MCH, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Principios	Impedancia eléctrica; colorimetría fotoeléctrica
Modos de muestra	Sangre total (venosa/capilar); predilución
Volumen de sangre venosa	6 µL
Volumen capilar prediluido	20 µL
Métodos de control de calidad	L-J QC; X-B QC
Almacenamiento de datos	10000
Pantalla	Pantalla resistiva de 10.4 pulgadas
Alimentación eléctrica	100-240 V AC; 50/60 Hz
Peso	16 kg
Dimensiones (LxAnxAI)	328x425x446 mm
Temperatura de funcionamiento	18~30 °C
Humedad relativa de funcionamiento	≤80%
Presión de funcionamiento	75~106 kPa

Póster del modelo veterinario exacto; almacenamiento sin unidad, no se inventa unidad de resultados/registros.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.