

FICHA TÉCNICA

Máquina de lavado automática endoscopio YSMJ-ED01

Características

El Lavador Auto Endoscopio se utiliza principalmente en la limpieza y desinfección de varios endoscopios blandos como

gastroscopio, colonoscopia, laringoscopia, broncoscopio y así sucesivamente.

La cubierta de control de pie y la función de autodesinfección evitan que se convierta en una fuente de contaminación

Proteger endoscopios, personal médico y medio ambiente

El diseño de cobertura completa y limpieza y desinfección completa de tuberías garantiza que la desinfección esté calificada

El costo de la desinfección es bajo: sólo se requiere 8L de desinfectante.

Si hay algo que no cumple con los requisitos durante la operación, la máquina recordará automáticamente o alarmará y

apagado para protección

Parámetros de productos

Capacidad de desinfectante

12 L

Capacidad de la enzima

1.7 L (dosificación de enzimas ajustable según relación diferente)

Capacidad de alcohol

1.7 L

dosificación desinfectante

10 L

Detección de fugas

Vigilancia de la fuga durante todo el proceso y alarma cuando se produce fuga.

registro de desinfección

El microcomputer registra automáticamente cada proceso de desinfección y muestra los conteos en la pantalla, también imprimir

tiempo de desinfección

Glutaraldehído: temperatura $\geq 43^{\circ}\text{C}$, tiempo ≥ 10 minutos; temperatura constante $\geq 23^{\circ}\text{C}$, tiempo ≥ 18 minutos;

Ortho-phthaldehyde: temperatura constante $\geq 23^{\circ}\text{C}$, tiempo ≥ 10 minutos; ácido peroxiáctico, agua oxidativa electrolítica ácido: sala

temperatura, tiempo ≥ 10 minutos

Alarma y termostato

Alarma cuando falta desinfectante o fuera de orden, muestra la falla; pausing cuando bajo la temperatura de la demanda

Add/drain deinfecant

Automático

Interruptor eléctrico para tapa

Prevenir la infección secundaria cuando se recoge a mano

Noise

≤70db (durante el secado del soplo).

Rendimiento de la desinfección

El valor de la inactivación del registro de Bacillus atrophaeus ≥3.00

Ciclo de desinfección por uno mismo

Auto-desinfectar todas las tuberías para evitar la reinfección

Función de impresión

Impresión automática de resultados de desinfección

Outsize

W 580×D 610×H 915(mm)

Tamaño del tanque de trabajo

W 505×D 385×H 150(mm)

Suministro de energía

AC220V±10%,50-60Hz, max:900W

Temperatura ambiente

5°C~40°C.

Peso

58 kg

Dispositivo principal

1 máquina principal, 1 filtro de agua externa de acero inoxidable, 1 filtro interno 0.2micron

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.