

FICHA TÉCNICA

Calentador radiante para bebés Comen BQ80



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

T- Pieza

consistente con el estándar TABC de la Guía internacional de reanimación por asfixia. Proporciona reanimación por asfixia integrada, segura y efectiva, y manejo de la ventilación, incluyendo succión de esputo con presión negativa, reanimación con presión positiva y oxigenoterapia;

Proporciona PIP y PEEP seguras, estables y controlables para asegurar la capacidad residual funcional (FRC) y mejorar la distensibilidad pulmonar;

Con función de mezcla de aire y oxígeno, precisión del control de la concentración de oxígeno en $\pm 3\%$.

Monitoreo oportuno

BQ80 integra un sistema especializado de monitoreo neonatal. Puede monitorear los signos vitales y las formas de onda de los recién nacidos en tiempo real durante la reanimación sin un Monitor de paciente adicional, para que el personal médico pueda evaluar y decidir si las medidas de reanimación son efectivas.

Sistema especializado de monitoreo neonatal

Incluye tecnología especializada de ECG neonatal ExNeo, tecnología de procesamiento de presión arterial autoadaptativa Adapt-DSP, tecnología de oxígeno en sangre neonatal Masimo SET, tecnología patentada de autorrescate de apnea neonatal y está equipado con accesorios neonatales especializados que han pasado la prueba de biocompatibilidad;

Ya sea para garantizar la precisión del ECG, la respiración, el oxígeno en sangre, la presión arterial o para tratar los síntomas de asfixia causados por la apnea, tiene ventajas obvias, lo que proporciona una gran comodidad para el rescate y la reanimación de recién nacidos.

Tratamiento de la ictericia

Fuente de luz LED de alta gama

Luz azul natural y suave;

chip LED CREE adaptable de alto brillo y su eficiencia de conversión de corriente de hasta el 90%;

el rango de longitud de onda efectiva de la luz es de 430-490 nm;

la energía de la luz es de hasta 45 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, con interruptor de tres posiciones alto, medio y bajo para el tratamiento personalizado de la ictericia.

Sistema MIX-light

Mediante la reflexión múltiple y la combinación uniforme del haz de luz azul y blanco, el sistema Mixing-Light alivia eficazmente la incomodidad de las enfermeras mientras operan.

La aplicación de dos lentes permite que los puntos azules cubran perfectamente toda la superficie de la cama sin fugas de luz.

La visualización del período de tiempo de iluminación acumulativo e individual facilita que las enfermeras reconozcan el tiempo de servicio de la bombilla y operen a tiempo.

Excelente rendimiento de la bombilla LED con un largo tiempo de servicio de más de 50,000 horas.

Diseño ergonómico

Silencio de alarma manos libres

Ajuste de brillo autoadaptativo Pantalla táctil

Indicador de alarma visible de 360°

Puerta de amortiguación humanizada

Elevación de cama eléctrica Inclinación

de cama

Pantalla de ángulo de inclinación patentada

Lámpara giratoria

Caja de película de rayos X incorporada

Lámpara LED para punción

Báscula electrónica integrada

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.