

FICHA TÉCNICA

Escáner de ultrasonido portátil Ddigital YSB3100



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Escáner de ultrasonido Ddigital Handheld YSB3100

YSB3100 Características principales

1. Peso neto 700g
2. 5.0 pulgadas TFT LCD
3. Menú GUI fácil de usar
4. Bajo consumo de energía
5. USB 2.0 Para la imagen en tiempo real subir a PC
6. Tecnología de fabricación de vigas digitales completa
7. Sonda Automático identification
8. Corrección Gama, Código de color, Imagen Smoothen

YSB3100 Especificación técnica

1. Modos de visualización: B,B+B,B+M,M,4B
2. Profundidad de exploración: 80mm~220mm
3. Escalas grises: 256
4. Cine-loop: 400 marcos
5. Imagen permanente: 128 marcos
6. Almacenamiento: arriba/abajo, izquierda/derecha
7. Conversión de imagen: distancia, circunferencia, área, volumen, tasa EF, frecuencia de medición del corazón, tiempo
8. Medidas de OB: BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, GA, FW

9. Puerto: VIDEO (PALD, NTSC), USB 2.0, Mouse
10. Monitor: 5 pulgadas TFT color LCD
11. ody marks: 40
12. Comentarios fecha límite, nombre, sexo, edad, hospital, ...
13. Aplicaciones abdominales, OB/GYN, urología, cardiología, ...
14. Peso 700g
15. Dimensiones 230mmX120mmX38mm
16. Batería que trabaja más de 3 horas

YSB3100 sondas

1) 3.5MHz Convex Sonda

Rango de frecuencia: 2,5MHz,3.5MHz,5.0MHz

Solicitud Abdomen, GYN,OB,Urología

2) 7.5MHz sonda lineal

Rango de frecuencia:6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz

Aplicación piezas pequeñas

3) Sonda microconvexa de 5.0MHz

Rango de frecuencia:4.5MHz,5.0MHz,5.5MHz

Aplicación: Pediatría, Cardíaco

4) 6.5MHz Transvaginal Convex Sonda

Rango de frecuencia: 5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz

Aplicación: Transvaginal, Endorectal

5) 7.5MHz Sonda lineal endorrectal

Rango de frecuencia:6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz

Aplicación: Endorectal

YSB3100 Configuración estándar

3.5MHz convex sonda (rango de frecuencia:2.5MHz,3.5MHz,5.0MHz)

Adaptador de potencia SP-3

Mouse

Opciones

1. 5,0 MHz sonda micro-convexa (rango de frecuencia:4,5MHz,5.0MHz,5,5MHz)
2. 7.5MHz HF sonda lineal (rango de frecuencia:6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz)
3. sonda endo-vaginal 6.5MHz (rango de frecuencia: 5.5MHz,6.5MHz,7.5MHz)
4. 7.5MHz sonda lineal endorrectal (rango de frecuencias:6.5MHz,7.5MHz,8.5MHz)
5. Impresora de vídeo
6. Batería extra
7. Cargador de coches

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.