

FICHA TÉCNICA

Agitador rotatorio digital YSTE-DSR10

Características:

- ⊗ Con diferentes tipos de clips de fijación, puede realizar la mezcla y agitación de recipientes de diferentes formas y tamaños.
- ⊗ Dos métodos de operación para elegir: circular y alternativo.
- ⊗ Estructura compacta. Con BLDCM (motor de CC sin escobillas), el equipo puede funcionar sin problemas con poco ruido durante un período prolongado.
- ⊗ La pantalla LCD con luz de fondo puede mostrar la velocidad actual, el tiempo y el modo de operación, lo que es conveniente para la lectura y la configuración.
- ⊗ La configuración precisa de tiempo y velocidad digital puede realizar fácilmente el modo de operación continua.
- ⊗ Función de protección de operación segura adoptada.
- ⊗ La carga máxima alcanza los 7,5 kg.

Accesorios:

Placa de trabajo plana (con almohadilla de gel de sílice)

Datos técnicos principales:Método de funcionamiento: circular y recíprocante

Diámetro del agitador: 10 mm

Peso máximo de carga (incluidos los clips de fijación): 7,5 kg

Potencia de entrada del equipo: 35 W

Potencia de salida del motor: 10 W

Tipo de motor: BLDC

Rango de velocidad: 100-500 rpm

Visualización de la velocidad: LCD

Visualización del temporizador: LCD

Rango de ajuste de tiempo: 1-19 h 59 min

Modo de funcionamiento: temporización/continuo

Bloqueo de la mesa vibratoria: Sí

Dimensiones (An × Al × Pr): 420 × 360 × 100 mm

Peso: 13 kg

Temperatura ambiente admisible: 5-50 °C

Humedad relativa admisible: 80 %

Clase de protección según DIN EN 60529: IP21

Interfaz RS 232: Sí

Salida analógica: Sí

Voltaje: 220-240 V/100-120 V

Frecuencia: 50/60 Hz

(Los accesorios no están incluidos, solicítelos por separado).

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.