

FICHA TÉCNICA

Luces de teatro de operación llevadas de techo de doble cúpula

Lámparas LED de techo de doble cúpula para quirófano YSOT-LED7070A

Características:

- 1) Cabeza individual, cabeza doble, cabeza triple es opcional
- 2) Modelo de techo, modelo montado en pared, modelo móvil es opcional
- 3) Cámara, Monitor, registro es opcional
- 4) La intensidad máxima, 160000lux es opcional
- 5) La vida útil de la bombilla LED es >80000 horas
- 6) Aumento de la temperatura sobre la cabeza del cirujano < 1 °
- 7) Fuente de bombillas, más protección ambiental, conservación de energía
- 8) Rotación 360° para todas las articulaciones, y puede parar en cualquier punto de forma esmotriz y precisa
- 9) La intensidad y la temperatura de color se ajustan tanto por panel de control como por mando remoto
- 10) Se puede utilizar en la sala de operaciones de la UCI del hospital, el hospital para mascotas, el hospital de cirugía estética, el clínico, el dentista, etc.

Parámetros técnicos

YSOT-LED70A

YSOT-LED70A

Iluminación (Lux)

40.000-180,000Lux

40.000-180,000Lux

Cantidad de bombilla

80

80

Tipo de carga

Bombilla LED alemana OSRAM

Bombilla LED alemana OSRAM

Vida media a granel

≥80,000h

≥80,000h

Temperatura de color (K) ajustable

3700K ~5000K

3700K ~5000K

Índice de renderización de color (CRI)

85~98

85~98

Profundidad de iluminación (mm)

50-180cm

50-180cm

Diámetro facular(mm)

160-280 mm

160-280 mm

Control de regulación

1%-100%

1%-100%

Bombilla de alimentación

80

80

Temporada (cabeza de doctor)

<1°C

<1°C

Alimentación eléctrica

AC100-240V 50/60HZ

AC100-240V 50/60HZ

Mejor instalación Altura(m)

2.7-3.1m

2.7-3.1m

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.