

FICHA TÉCNICA

Oreómetro YSTLJ-CH33



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Audiometer YSTLJ-CH33

Especificación

Teléfono: TDH-39P(AC), B7 I (BC)

Fuente de alimentación: transformador AC 230V. 50Hz

Dimensiones: 45x 30x 9.5cm

Embalaje: 51x40x 27cm

Peso: 1.775 kg

Micrófono interno

Datos técnicos:

Afuera: Conducción de aire, Conducción de hueso, Campo libre

Frecuencia: AC BC

125Hz -10 - 90HL -10 - 45HL

250 Hz -10 - 100HL -10 - 45HL

500-750Hz -10 - 120HL -10 - 70HL

1000-3000Hz -10 - 120HL -10 - 70HL

4000Hz -10 - 120HL -10 - 60HL

6000Hz -10 - 110HL -10 - 60HL

8000Hz -10 - 110HL

Masking: Puro tone con prueba de ruido blanco contralateral

Pruebas: prueba de AC, pruebas de BC, prueba de habla, discurso con prueba de ruido

Tono: Tono puro continuo, tono de pulso, tono de guerra

Precisión: Presión de sonido: ± 1 dB

Frecuencia: mejor que 1%

Distorsión: Conducción de aire: 2,5%, Conducción de bonificación: 5%

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.