

FICHA TÉCNICA

Generador de electrocirugía YSESU-D5



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Generador de electrocirugía

Características del generador de electrocirugía

Tecnología de monitorización de tejidos

Esta tecnología monitorea la densidad del tejido, especialmente para polipectomía y papilotomía, el corte se divide inteligentemente entre cortes y pausas, de modo que la coagulación se produzca en cada pausa.

El sistema es inteligente para cambiar el intervalo de pausa como

La densidad del tejido cambia, por lo que produce un corte fino con efecto de coagulación.

Monitorización del electrodo de retorno del paciente (PREM)

La función REM (Monitorización del electrodo de retorno) monitoriza el rango del área de contacto entre un paciente y la placa neutra. Si el tamaño es inapropiado, automáticamente

Detenga la corriente de alta frecuencia con una alarma audible para minimizar el peligro de incidentes de quema.

Compatible con otros equipos quirúrgicos

Endoscopia, RTUP, Coagulador de plasma de argón HV, Sistema de evacuación óptima de humos.

Operación del panel impermeable

Control automático del microordenador, pantalla digital de tres zonas (LED).

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.