

FICHA TÉCNICA

Unidad de succión portátil de emergencia YS-23B2

Unidad de Succión Portátil de Emergencia YS-23B2

Características:

Este dispositivo es adecuado para las fuentes de alimentación AC y DC puede conectarse a la fuente de alimentación carizada.

Este dispositivo es capaz de almacenar y suministrar energía en sí mismo, con duración de más de 2 horas.

Los suministros de alimentación AC y DC pueden cambiarse automáticamente sin afectar el uso normal.

El dispositivo está equipado con una bomba de membrana importada disponible con larga vida útil.

Este dispositivo está disponible con función de carga completa.

Cuando el dispositivo se carga completamente, la carga se detendrá automáticamente.

Este dispositivo es particularmente adecuado para aplicaciones de ambulancia y campo debido a su pequeño volumen.

Este dispositivo está equipado con una unidad de protección de desbordamiento para evitar que el líquido entre en el cuerpo de la bomba.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Presión negativa:

$\geq 0.09\text{Mpa}(680\text{mmHg})$

Eficiencia de bombeo de aire:

$\geq 20\text{L/min}$

Capacidad del buque líquido:

1000ml

Rango de presión negativa:

$0.013\text{MPa}\sim 0.09\text{Mpa}(680\text{mmHg})$

Fuente de alimentación:

AC220V $\pm 10\%$ 50Hz DC 12V

Potencia de entrada:

150VA

Estructura de la bomba:

bomba auto-lubricada sin aceite

Noise:

$\leq 50\text{dB}$

Modo de trabajo:

operación continua de carga intermitente

Ventajas DEL PRODUCTO:

1. AC/DC, puede usarse en coche
2. batería dura más de 2 horas
3. interruptor AC DC automáticamente
4. bomba de diafragma importada
5. indicación de la batería carga completa
6. para automáticamente cuando la batería carga completa
7. pequeño tamaño y bajo ruido
8. con una protección de reflujo
9. Bomba sin aceite es libre de mantenimiento

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.