

FICHA TÉCNICA

YSCF-HT18 centrífuga de alta velocidad

Centrifugador de alta velocidad YSCF-HT18

Características:

1. El diseño de toda la máquina está en línea con la ergonomía. Con una estructura de acero completa y una cavidad centrífuga de acero inoxidable, es más seguro, mejor aspecto y más eficiente.
2. Con TFT pantalla táctil LCD de pantalla ancha de color real que ofrece control inteligente, operación fácil y conveniente, un panel táctil y una indicación simultánea de los parámetros de configuración y los parámetros de operación.
3. Conducido por un motor sin cepillos de frecuencia variable para lograr un funcionamiento bastante limpio.
4. Con una clave dedicada que indica la fuerza centrífuga.
5. Con cierre de puerta motorizada mute mecánica e integración eléctrica.
6. Diseñado con un amortiguador para reducir la vibración y lograr un funcionamiento suave.
7. Los rotores y adaptadores pueden ser hechos a medida según los requisitos del cliente.
8. Las funciones se pueden personalizar según las necesidades del cliente, la interacción hombre-máquina es directa y pragmática.
9. Puede almacenar 20 programas de usuarios.

Especificación de YSCF-HT18

Modelo

YSCF-HT18

Max Velocidad(r/min)

18500

Max RCF($\times g$)

23610

Capacidad máxima

6 $\times$ 50ml

Rango de tiempo

0-99h59min

Programa

20

Potencia total

350w

Noise

≤ 65 dB

Alimentación eléctrica

AC220V 50Hz

peso

35 kg

Dimensiones (L×W×H)

500×440×330mm

YSCF-HT18

Capacidad

Velocidad (r/min)

RCF(×g)

Rotura angosta

12×1.5/2.0ml

18500

23610

18×1.5/2.0ml

15000

17770

24×1.5/2.0ml

14000

18220

10×5ml

14000

13520

8×15ml

14000

12340

12×10ml/5ml

12000

13400

6×50ml

11000

11610

6×50ml

6000

3460

rotor de costura

12×10ml

4000

2330

2×2×48 agujero

3000

1400

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.