

FICHA TÉCNICA

Fuente de luz LED de endoscopio médico importada YSGW80L-N

Fuente de luz LED de endoscopio médico importada YSGW80L-N

1. Componente clave importado: LED médico importado, estabilidad fuerte, buena propiedad antisísmica;
2. Larga vida útil: tiempo de funcionamiento >20,000~40,000 horas, lo que reduce la necesidad de sustituir la bombilla y ahorra costes;
3. Pureza de temperatura de color: luz natural 6500k;
4. Alta luminosidad: 490,000Lux, gran transparencia, excelente reproducción de color, gran sentido tridimensional de la cirugía;
5. Buena compatibilidad: cable internacional de guía de luz estándar, para conectar con la mayoría de marcas, como Storz, Olympus, Wolf, etc.

Especificaciones Parámetros

Potencia de entrada 50VA

Fuente de alimentación AC100-240V 50/60Hz

Fuente de luz Luz

Potencia óptica efectiva $\geq 100\text{mW}$

Brillo (Lux) $\geq 490000\text{lx}$

Temperatura de color $\geq 6500\text{K}$

Noise $\leq 55\text{dB(A)}$

Temperaturas superficiales $\leq 60^\circ\text{C}$

Temal plano de fuente de luz $\leq 80^\circ\text{C}$

Ambiente de trabajo $5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$

Potencia atmosférica 860hPa~1060hPa

Potencia de la máquina 50VA

Fusible de host T2AL 250V AC

Potencia de luz $\geq 100\text{mW}$

Luz (Diámetro) $(10 \pm 0.10)\text{mm}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.