

FICHA TÉCNICA

Mesa DE OPERACIONES eléctrica multifunción integrada YSOT-D3

Mesa de operación eléctrica integrada multifunción YSOT-D3

YSOT-D3 Mesa de operación eléctrica integrada de múltiples funciones

La mesa de operaciones eléctricas YSOT-D3 es una mesa de operaciones móvil rentable y multi-performance que cumple con los requisitos de los diferentes cirujanos.

Características

Se adopta el modo de operación electrohidráulico. Dos modos de control (controlador remoto y panel de mano) están disponibles para controlar varios movimientos. Se utiliza el procesamiento MCU. Se proporciona la función de bloqueo automático para evitar el desencadenamiento falso.

Calidad acero inoxidable 304 se utiliza para soporte de mesa, placa base, escudo de columna y carriles en ambos lados de la tabla, fácil para la limpieza y esterilización. Consola soporta el uso de piezas de aluminio fundido, nunca oxidado.

El colchón está envuelto con cuero artificial importado. Esponja de memoria de alta densidad se forma en una pieza, sin costura.

La placa de acero al carbono importado se utiliza para la parte superior de la mesa, que es conveniente para la fotografía de rayos X.

AC y DC pueden usarse al mismo tiempo.

Tiene la función de la auto-restoración.

La parte superior de la mesa puede deslizarse

Dispositivo de frenado eléctrico, conveniente para cambiar la mesa de operaciones.

Accesorios estándar:

Un par de soporte para hombros, un par de soporte para cinturas, un par de arma de reposo, un par de soporte para pierna, un marco de pantalla, un par de pedales, una cintura.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Longitud de la tabla (mm) 2000 ± 100

Ancho de mesa (mm) 520 ± 20

Ajuste de altura (mm) $(700-1100) \pm 50$

Tilt(Left)/Tilt(Right) $\geq 18^\circ$

Trendelenburg/Rev-Trend $\geq 25^\circ / \geq 35^\circ$

Tabla de cabeza Hacia arriba $\geq 50^\circ$

Tabla de cabeza Abajo $\geq 90^\circ$

Backboard Upwards $\geq 70^\circ$

Backboard Downwards $\geq 30^\circ$

tabla de cintura hacia afuera 100 ± 20

Plancha de la pierna Hacia arriba $\geq 10^\circ$

Plancha de la pierna hacia abajo $\geq 90^\circ$

Plantilla de la pierna Afuera $\geq 180^\circ$

Lugar esquina superior/ inferior $\leq 150^\circ / \leq 110^\circ$

longitudinal horizontal 300 ± 30

Voltaje principal AC $220V \pm 22V, 50HZ \pm 1HZ$

Potencia de entrada VA $400 \pm 10\%$

ADVANTAGE PRODUCT:

1. Importado motor hidráulico de Japón
2. Válvula electromagnética impuesta
3. Anillo de sellado de techo
4. Posición ultra-bajo para operación de largo tiempo
5. Do X-ray
6. leg board are separated " dischargeable
7. cintura se puede levantar
7. cintura se puede levantar

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.