

FICHA TÉCNICA

IRAY Mars 1724V Detector de Paneles planos 17×24 a-Si



Imagen oficial del fabricante: representación del equipo. Confirmar configuración.

Mars 1724V es un FPD inalámbrico de 17×24 pulgadas inteligente para la imagen radiográfica. Cuenta con un campo de 139µm pixel con deposición directa CSI, rendimiento inalámbrico confiable AED, confiable. Con su calidad de imagen excepcional el Mars1724V es una excelente opción para los sistemas DR.

Características

Detección de exposición automática iSync+

139µm pixel pitch con 16 bits ADC para más detalles de la imagen

Apoya un flujo de trabajo rápido y eficiente

Deposición directa CSI para una mejor calidad de imagen con dosis más baja

Mangos extraíbles

Marte 1724V

Tecnología de detectores

Silicio amorfo

Tiempo completo de imagen (s)

6

Scintillator

CSI

Dimensiones (mm)

460 x 640 x 15

Zona activa (pulgada)

17 x 24

Peso (kg)

5

Matriz de píxel

3072 × 4352

Carga estática (kg)

150 uniformemente

Pixel Pitch (µm)

139

Ingress Protection

IPX1

Resolución espacial (lp/mm)

3.6

Temperatura de funcionamiento (°C)

5~35

AD Conversión (bit)

16

Almacenamiento y transporte

Temperatura con paquete(°C)

-20~55

Autonomía de la batería (h)

8

Humedad de funcionamiento (% RH)

10~90 (No-Condensing)

WIFI

2.4G y 5G

IEEE802.11 a/b/g/n/ac

Humedad de almacenamiento y transporte con paquete (% RH)

5~95 (No-Condensing)

Modo de desencadenante

AED (opcional) / Software

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.