

FICHA TÉCNICA

Laboratorio Analizador de química completamente automático YSTE1020

Laboratorio Analizador de química completamente automático YSTE1020

Rendimiento general

Tipo de equipo discreto completamente automático, prioridad STAT

Velocidad de análisis Velocidad constante 200 T/H (sin ISE)

Principio de prueba Colorimetría, turbidimetría

Método de análisis Punto final, 2 cinéticas, tiempo fijo, etc. soporte de longitud de onda simple/doble, calibración lineal y no lineal

Sistema de muestra

Bandeja de muestra 42 posiciones de muestra, acceso aleatorio de todas las muestras

Volumen de muestra 2-50ul, incremento de 0.1ul

Sonda de muestra Detección de nivel de líquido, la detección restante, protección contra colisiones, etc.

Contenedores de muestra Tazas de muestra, Micro tubo, Tubo original de recolección de sangre, etc.

Sistema reactivo

Reactivo Bandeja 25 posiciones de reactivo

Volumen de reactivo R1:25-300ul, R2:10-150ul, incremento de 0.1ul

Sonda de reactivo Detección de nivel de líquido, la detección restante, protección contra colisiones, etc.

Refrigeración de reactivos de 4 a 15 °C, fuente de alimentación independiente, refrigeración ininterrumpida durante 24 horas

Sistema de reacción

Bandeja de reacción Bandeja giratoria, 120 cubetas

Cubeta reutilizable de alta calidad, diámetro óptico 6mm

Volumen de reacción 180-500ul

Sistema de incubación Dispositivo líquido-aire bidireccional

Temperatura de 37 °C $\pm$ 0,1 °C con pantalla en tiempo real

Sistema óptico

Fuente de luz 12V35W lámparas halógenas, más de 2000 horas

Photoelectron Road después de la espectrofotometría

Wavelength 340,405,450,510,546,578,630,700nm

Rango de absorbancia 0-3.500Abs

Resolución 0.0001Abs

Sistema operativo

Sistema operativo PC Windows XP o superior

Software de control de análisis Versión en inglés Software operativo gráfico

Impresión DE INFORMES Los formatos de informes admiten el modo definido por el usuario, el control de calidad y la información del estado, etc.

RS-232 de conexión del sistema

Condiciones DE TRABAJO

Alimentación eléctrica de AC 220V $\pm$ 22V 50Hz $\pm$ 1Hz de 1.5KVA

Temperatura ambiente 15-30 °C

Humedad 35-80%

Consumo de agua 5L/Hora

Dimensión Banco superior: 750mm * 520mm * 600mm

Peso 45kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.