

FICHA TÉCNICA

YSCF-HT12 de centrífuga de alta velocidad de mesa de laboratorio

Bomba de presión / Cilindro de alta velocidad tipo mesa YSCF-HT12

Características:

El diseño de toda la máquina está en línea con la ergonomía. Con una estructura de acero completa y una cavidad centrífuga de acero inoxidable, es más seguro, mejor aspecto y más eficiente.

Con TFT pantalla táctil LCD de pantalla ancha de color real que ofrece control inteligente, operación fácil y conveniente, un panel táctil y una indicación simultánea de los parámetros de configuración y los parámetros de operación.

Conducido por un motor sin cepillos de frecuencia variable para lograr un funcionamiento bastante limpio.

Con una clave dedicada que indica la fuerza centrífuga.

Con una puerta de motor bloquea la integración mecánica y eléctrica muda.

Diseñado con un amortiguador para reducir la vibración y lograr un funcionamiento suave.

Los rotores y adaptadores pueden ser hechos a medida según los requisitos del cliente.

Las funciones se pueden personalizar según las necesidades del cliente, la interacción hombre-máquina es directa y pragmática.

Puede almacenar 20 programas de usuarios.

Especificación de YSCF-HT12:

Modelo

YSCF-HT12

Max Velocidad(r/min)

12000

Max RCF($\times g$)

13800

Capacidad máxima

6 $\times$ 50 ml

Rango de tiempo

0-99h59min

Programa

20

Potencia total

350 w

Noise

≤ 65 dB

Alimentación eléctrica

AC220V 50Hz

peso

35 Kg

Dimensiones (L×W×H)

500×440×330 mm

YSCF-HT12

Capacidad

Velocidad máxima (r/min)

Max RCF(xg)

Capillary

12 Capillaries

12000

24 Capillaries

12000

36 capilares

12000

Rotura angosta

12×10ml

12000

13850

6×50ml

10000

9620

24×1.5/2.0ml

11000

11230

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.