

FICHA TÉCNICA

Generador quirúrgico electroquirúrgico avanzado en máquina de diatermia de ginecología YSESU-LEEP8

Generador quirúrgico electroquirúrgico avanzado en máquina de diatermia de ginecología YSESU-LEEP8

Diversas funciones con diseño compacto y ligero

Corte monopolar (Corte puro , Blend 1 ,Blend 2)

Monopolar Coag (Fulgurate Coag, Spray Coag)

Bipolar Coag, cumple plenamente con los requisitos de cirugía diferentes.

Tissue Monitoring Technology

Esta tecnología monitorea la densidad del tejido, especialmente para la polipectomía " papilotomía " ,

corte es inteligentemente dividido incortado & pausa, por lo que la coagulación ocurre en cada pausa.

El sistema es inteligente para cambiar el intervalo de pausa como

cambios de densidad del tejido, por lo tanto produce corte fino con efecto coagulación.

Monitoreo del electrodo de retorno del paciente (PREM)

La función REM (Return Electrode Monitoring) monitorea la gama de área de contacto entre un paciente y la placa neutral. Si el tamaño es inapropiado, automáticamente

Parar la corriente de alta frecuencia con alarma audible para minimizar el peligro de quemar incidentes.

Compatible con otros equipos quirúrgicos

Endoscopia, TURP, HV Argon Plasma Coagulator, Optimum Smoke Evacuation System.

Funcionamiento del Grupo Especial impermeable

Microcomputer Auto Control, Pantalla digital de tres zonas (LED).

Especificaciones

Modo de trabajo

Max Alimentación eléctrica

Voltaje de pico

Corte monopolar

Corte puro

200W

1500V

Blend 1

200W

2000V

Blend 2

150W
2500V
Monopolar Coag
Estándar Coag
1W~120W
3500V
Bipolar Coag
Bipolar Coag
100W
620V
Requisitos eléctricos
Voltaje operativo
220V±22V
Frecuencia alta Leakage corriente
menos de 150mA
Carga de tarifas monopolar
300Ω
Carga de tasa bipolar
100Ω
Moneda de entrada máxima
1400VA
Environmental Conditions for Use
Estado
Rango
Temperatura
5°C a 40°C
Humedad relativa
<80%
Presión
700 hPa a 1060 hPa
Environmental Conditions for Transport and Storage
Estado
Rango
Temperatura
-40°C a 55°C
Humedad relativa
≤ 80% de no condensación
Presión
500 hPa a 1060 hPa
Dimensiones (L×W×H)

350mm×320 mm×100mm

Peso neto

6.2kg(Peso de masa 11.5KG)

Accesorios estándar

Código

Descripción

Cantidad

1

Unidad electroquirúrgica

1

2

Pápis de ESU de uso único con cable

2

3

Placa ESU de uso único

5

4

Cable de placa de ESU reutilizable

1

5

Bipolar ESU Forceps

1

6

Cable bipolar reutilizable

1

7

Doble interruptor de pie

1

8

Cable de alimentación

1

9

Manual de servicio

1

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.