

FICHA TÉCNICA

Generador concentrador de oxígeno portátil más barato YSOCS-5



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Generador de concentrador de oxígeno portátil YSOCS-5

Modelo

YSOCS-5

Tasa de flujo

1-5L/min, 93%±3%, 10L/min, 90%±2%

Presión de salida (Mpa)

0.04-0.07

Nivel de sonido

≤50db

Alimentación eléctrica

AC230V, 50Hz(AC220V/110V±10%, 50/60±1Hz están disponibles)

Consumo de energía

≤550W

Pantalla LCD

Con tiempos, Presión de funcionamiento, Tiempo de trabajo actual,
Tiempo de acumulación, tiempo de preparación de 10mins a 40 horas

Alarma

alarma de falla de potencia, alarma de presión de alta velocidad

Peso neto

26Kgs

Tamaño (mm)

365×375×600mm

Opcional:

*Nebulizador(Atomización)

*Alarma de baja pureza: cuando la pureza del oxígeno es superior al 82%, se enciende la luz verde; cuando es inferior al 82% (82% excluido), se enciende la luz roja.

* alarma de mantenimiento: alarma de mantenimiento después de 3000 horas de operación

*Alarma de temperatura alta dentro del sistema cuando se alcanzan >50°C

*Oxímetro de manguera: el óxido de pulso de la punta de los dedos está disponible para monitorear la saturación de oxígeno en el sitio.

* Pantalla LCD pequeña: tiempo acumulado; tiempo de trabajo actual pre-setting.

* Flujos corporales.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.