

FICHA TÉCNICA

Centrífuga de alta capacidad y baja velocidad YSCF-DD5M-H

h1, h2 {

text-align: izquierda;

}

table {

Ancho: 100%;

frontera-collapso: colapso;

márgen: 20px 0;

}

th, td {

frontera: 1 px sólido #000;

padding: 8px;

text-align: centro;

color de fondo: #fff;

}

th {

color de fondo: #f2f2f2;

}

.feature-list {

márgen: 20px 0;

padding: 0;

tipo de lista: ninguno;

}

.feature-list li {

margen-bottom: 10px;

}

Características:

Utiliza un motor AV de frecuencia variable y alto par, libre de contaminación causada por el polvo de carbono, lo que ayuda a prolongar la vida útil.

Controlado por un SCM de la serie dsPIC30F de Microchip y accionado por un módulo controlador especial de la serie FSBB30CH de FAIRCHILD para garantizar la fiabilidad del circuito.

Con Monitor táctil LCD TFT de colores verdaderos, control por microcomputadora e indicación simultánea de los parámetros configurados y operativos.

El diseño de toda la máquina está en línea con la ergonomía. Con un diseño aerodinámico, una estructura de acero completa y una cavidad de centrifugación de acero inoxidable.

Con múltiples medidas de protección como super velocidad, sobrecalentamiento y desbalanceo, así como una combinación especial de amortiguadores para mantener el motor funcionando suavemente.

Con una tecla dedicada que indica la fuerza centrífuga que tiene la función de inercia para centrifugación momentánea.

Capaz de proporcionar 20 tipos de modos de operación para que el usuario los programe y use libremente.

10 niveles para el control de aceleración/desaceleración.

Velocidad máxima de rotación: 8000 r/min, Capacidad máxima: 6x500 ml.

Especificaciones Técnicas

Modelo

YSCF-DD5M-H

Capacidad Máxima

6x500 ml

Velocidad Máxima (r/min)

5000

RCF Máxima (×g)

4390

Precisión de Velocidad

±50 r/min

Sistema de Control y Accionamiento

Motor de frecuencia AC, microcontrol

Compresor

Sin refrigeración

Programa de Operación

20

Rango de Control de Temperatura

Precisión de Temperatura

Rango del Temporizador

0-99h59min

Potencia Total

0.8 KW

Potencia

AC220V 50Hz

Ruido

≤65 dB

Dimensiones (L×W×H)

740×620×900 mm

Peso

85 Kg

Capacidad

Velocidad Máxima

RCF Máxima

Rotor oscilante

148×7 ml

4000

3780

6×500 ml

3600

2980

4×500 ml

4000

3780

4×250 ml

4000

3600

4×100 ml

5000

4390

32×15 ml

4000

2810

8×50 ml

4000

2810

48×5 ml

4000

2810

76×5 ml

4000

2810

Rotor de microplaca oscilante

2X2X96 agujeros

4000

2360

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.