

FICHA TÉCNICA

Incubadora infantil médica (lujoso) YSBB-300L

Incubadora de bebés médicos (Luxurious) YSBB-300L

Características de la función:

1. Sistema de temperatura controlada por servo microprocesador

2. Funciones de alarma:

Fallo de poder;

sobre la temperatura;

- Desviación de la temperatura;

falla del Sensor de temperatura;

fracaso de los fans;

3. La humedad es regulable continuamente

4. Una cerradura de teclado evita cambios inadvertidos en la configuración

5. Tiempor integral para grabar el tiempo de terapia

6. La falla del Sensor de temperatura de la piel protege la función evita la temperatura

7. Temperatura del aire, temperatura de piel, temporizador, humedad y calor

alimentación por separado mostrado por LED

8. mayor que 37 temperaturas

9. Botón de silencio/reajuste para alarmas

10. Trose para tirar y empujar , que es conveniente añadir agua y lavar

11. Ventilador con bajo ruido y larga vida útil

12. La desviación de temperatura y la temperatura pueden modificarse directamente en el panel frontal

13. Una segunda función de corte térmico para mayor seguridad

14. El ángulo de inclinación de la cama del bebé es ajustable

15. Se pueden girar seis ventanas de operación, dos lados de funcionamiento

16. El calentador se desconecta eléctricamente si la temperatura del aire dentro de la incubadora supera los 40 grados

17. Gabinete con tres cajones, ruedas de seguridad

18. Altura ajustable

Configuración estándar:

Cuerpo principal (incluido el transparente capó, sistema de control, cama de infant, agua trough),

Sensor de temperatura de la piel, I.V.pole, colchón, armario, ruedas

Piezas opcionales: capucha de puerta de acceso frontal y lateral; capucha de puerta de acceso frontal y posterior;

doble capucha de pared;

Fototerapia en la unidad lateral; fototerapia desde los lados arriba y abajo;

RS232(485)connector ;Tray/pole

Datos técnicos:

Fuente de alimentación: 110/220V 60/50Hz

Entrada de alimentación : $\leq 420\text{VA}$

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura del medio ambiente: $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa ambiental: $30\%\sim 70\%\text{RH}$

Velocidad del aire en el medio ambiente: menos de $0,3\text{m/s}$

Rango de control de temperatura del aire: $25^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$

Rango de control de temperatura de la piel: $32^{\circ}\text{C}\sim 38,5^{\circ}\text{C}$

Precisión del Sensor de temperatura de la piel: $+0,3^{\circ}\text{C}$

Fluctuación de temperatura: $+0,5^{\circ}\text{C}$

Uniformidad de la temperatura del colchón: $\leq 0,8^{\circ}\text{C}$

Tiempo de calentamiento: $\leq 30\text{min}$

Nivel de ruido interno: $\leq 48\text{dB}$

Ángulo de inclinación de la cama de infante : $+10^{\circ}$

Talla de talla: $65\text{cm(L)}*37\text{cm(W)}$

Capacidad de carga: 1200ml

Filtro de aire: $0.5\mu\text{m}$

Paquete:

Cada unidad está empaquetada en dos cajas de madera

Tamaño (unidad de control y armario): $120*70*96\text{CM}$ N.W.: 80KG G.W.: 110KG

Hood: $97*56*63\text{CM}$ N.W.: 15KG G.W.: 40KG

Transporte y almacenamiento

Temperatura del medio ambiente: $-10^{\circ}\text{C}\sim +70^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa en el medio ambiente : $\leq 80\%$

Presión atmosférica: $500\sim 1060\text{Hpa}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.