

FICHA TÉCNICA

Lámpara de operación LED móvil con YSOT-LED50MD de batería

Lámpara de operación LED móvil con batería YSOT-LED50MD

Tipo

YSOT-LED50MD

Diámetro de la cabeza de luz (mm)

500

Cantidad de Bombillas LED

48

Iluminación (10 pasos ajustables)

40~160klx

Índice de renderización de color

Ra mayor que 95

Temperatura de color (5 pasos ajustables)

3500-5000K

Profundidad de iluminación (mm)

1200

Diámetro del punto

120-300mm

Vida LED

más de 50.000 horas

El modelo de LED

OSRAM

UPS

Facultativo

Características

Panel de control LCD

Iluminación 10 pasos ajustables

Temperatura de color 5 pasos ajustables

UPS opcionales

Alemania brazo de equilibrio

Utilice la tecnología de regulación PWM más avanzada, sin estrobos, fatiga ocular lenta

Índice de renderización de alto color, hace que el médico distinga el tejido y el órgano fácilmente

Mango extraíble de esterilizador, que es conveniente para la desinfección

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.