

FICHA TÉCNICA

YSAV120V5 Equipo de anestesia hospitalaria Máquina de anestesia veterinaria portátil avanzada quirúrgica móvil

YSAV120V5 Equipo de anestesia hospitalaria Máquina de anestesia veterinaria portátil avanzada quirúrgica móvil

Especificación

YSENMED entrega equipos de anestesia veterinaria de gran valor con sistema de gestión de ventilación. Es adecuado para hospitales de animales, clínicas de mascotas y laboratorios de animales. Este índice técnico de máquina de anestesia animal puede satisfacer las necesidades de anestesia general e investigación médica en ratones, perros, gatos, conejos, monos, cerdos, ovejas y otros animales en el hospital o laboratorio de animales.

- * Máquina de anestesia integrada con ventilador, ahorrando costes laborales
- * Los modos de respiración incluyen IPPV y Manual
- * Diseño de fuelles específicos para animales para satisfacer las necesidades de la investigación científica clínica.
- * La batería interna se puede utilizar durante más de dos horas.
- * Adecuado para animales pequeños, hay disponible un circuito no respiratorio (Jackson o Bains Absorber).
- * Selectatec-bar y dispositivo de montaje de vaporizador de cambio rápido.
- * Diseño de circuito de respiración hermético profesional, proporciona la anestesia de gas estable, ahorra el consumo de gas de anestesia, para garantizar una sala de operaciones y un entorno de laboratorio limpios.
- * Recipiente de cal sodada externo y reutilizable, observe y reemplace fácilmente la cal sodada.
- * Con función de descarga de oxígeno para garantizar la demanda de anestesia clínica y la demanda de suministro de oxígeno.
- * El conjunto del absorbedor de CO₂ de anestesia no tiene diseño de ángulo muerto, anestesia rápida, recuperación rápida y alta precisión. El absorbedor de CO₂ admite el diseño de anestesia abierto y cerrado y proporciona acceso independiente.
- * Proporcione una válvula especial Pop-Off, diseño de oclusión, se puede conectar al sistema de recuperación de gases de escape y proporcionar una presión negativa continua de 2 cmH₂O para el airbag reaspirato, válvula reductora para evitar que la presión lastime al animal y garantizar la seguridad del animal.
- * Proporciona un medidor de flujo de oxígeno preciso con un rango de visualización de 0 a 5 LPM
- * Vaporizador: la concentración de salida no se ve afectada por el cambio de flujo, presión y temperatura, precisa y confiable equipada con dispositivo de bloqueo de seguridad para evitar fugas de anestésico. Los vaporizadores de isoflurano, sevoflurano y halotano son opcionales.
- * Se utiliza la carcasa sólida de aluminio duro y se adopta el tratamiento de lijado de la superficie, para que la limpieza y desinfección sean más convenientes.

* Válvula de inspiración y espiración visible, para comprobar fácilmente el estado de la respiración con un conector de salida de gas fresco, diseñado específicamente para adaptarse a un flujo bajo

Ventilador de anestesia veterinario

Modo de trabajo Control mecánico, control Manual

Modo de ventilación IPPV, Manual

Abajo 0-300ml, 50-1600ml

Modo de conducción Ventilador eléctrico neumático

Pantalla LCD

Monitorización del volumen corriente, frecuencia respiratoria, I: E, presión máxima

Volumen corriente 20ml / min ~ 1500ml / min, frecuencia respiratoria continuamente ajustable: 4-60bpm

I: E 1: 1 ~ 1: 4 ajustable

Volumen de ventilación por minuto No menos de 15 l / min

Límite superior de presión de las vías respiratorias 2 ~ 6kpa

Límite inferior de presión de las vías respiratorias 0.5 ~ 2kpa

Alarma Alarma de presión de suministro de oxígeno baja, Alarma de límite superior de presión de las vías respiratorias, Alarma de límite inferior de presión de las vías respiratorias, Silencio

La configuración incluye Sensor, conexión de tubo de silicona, cable de alimentación, fuelle de animal grande y bello de animal pequeño, unidad principal, fusible, manómetro de la fuente de gas, etc.

Unidad principal veterinaria

Modo de ventilación Abierto, cerrado, medio cerrado, medio abierto

Modo de conducción neumático

Aplicación 0.5-100kg animal

Vaporizador de anestesia isoflurano, sevoflurano, halotano

Descarga de oxígeno 25L / min ~ 75L / min

Presión de la fuente de gas Oxígeno 0.25Mpa ~ 0.65Mpa

Carro Perfil de aleación de aluminio de alta calidad, con marco de almacenamiento e interfaz especial para la emisión de gases de escape

Medidor de flujo de oxígeno para animales,

Rango de escala: 0 ~ 5L / Mín.

Absorbedor de CO2

Capacidad del tanque de cal sódica 500ml-700ml

Absorbedor El circuito integrado específico para animales se puede esterilizar a alta temperatura y alta presión a 134 °C. La interfaz dedicada

se puede conectar a un circuito abierto, adecuado para animales pequeños de bajo flujo.

Pieza de válvula Pieza de válvula de cerámica visible, fácil de observar la respiración de los animales.

Válvula de cierre Dirige el gas anestésico residual de la máquina a un sistema de barrido. En la posición completamente abierta, la válvula de seguridad

libera la presión a 2 cm H2O, mientras mantiene un volumen pasivo constante en las bolsas de respiración.

Otra ventaja Fuerte estanqueidad al aire, reduce la resistencia de las vías respiratorias ; Diseño de reemplazo rápido del recipiente de cal sódica

Vaporizador de anestesia

Ámbito de concentración Isoflurano: 0,2% ~ 5%

Sevoflurano: 0,2% ~ 8%

Alcance del caudal 0.2L / min ~ 15L / min

Capacidad anestésica en seco: 340ml

Mojado: 300ml

Tipo de montaje Selectatec o Cagemout

Configuración

Unidad principal estándar, manguera de suministro de oxígeno, regulador de presión del cilindro, vaporizador de anestesia, carro, circuito de respiración animal, gases de escape

Sistema de absorción, Intubación traqueal, Máscara de anestesia animal, Alcance de la garganta de anestesia, Cal de sodio

Opción Circuito no respiratorio, carbón activo

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.