

FICHA TÉCNICA

Pipeta multicanal ajustable YSTE-Y2M

body { font-family: 'Times New Roman', serif; font-Tamaño: 14px; }

tabla { colapso fronterizo: colapso; ancho: 100%; }

td { border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center; }

t { background-color: #f2f2f2; }

Características

- Pipetas de 8 y 12 canales disponibles para placas estándar de 96 pocillos
- La cabeza de dispensación gira para una comodidad óptima de pipeteo
- Los conjuntos de pistón y cono de punta individuales permiten un fácil mantenimiento
- El diseño del cono de punta de Material compuesto permite la verificación visual del sellado
- Se puede utilizar con puntas de pipeta de estilo universal

Rango de volumen

Incremento

Volumen de prueba (µl)

Error de exactitud

Error de precisión

0.5-10µl

0.1µl

10

%

0.15

%

0.15

5

2.50%

0.125

2.50%

0.125

1

4.00%

0.04

4.00%

0.04
5-50μl
0.5μl
50
1.00%
0.5
0.50%
0.25
25
1.50%
0.375
1.00%
0.25
5
3.00%
0.15
2.00%
0.1
50-300μl
5μl
300
0.70%
2.1
0.25%
0.75
150
1.00%
1.5
0.50%
0.75
50
1.50%
0.75
0.80%
0.4

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.