

FICHA TÉCNICA

Microscopio multifunción ENT YSLZL21

Microscopio de operación de funcionamiento multifunción YSLZL21

Aplicación

Este producto es un producto de alta tecnología del primer tipo de la nación, Está diseñado con doubles alcances de compartir binocular, manipulado de dos o tres personas.

También se puede utilizar para enseñar, fotografiar ortopédicos.

El ángulo entre el microscopio principal y el asistente es de 90°. operaciones y exámenes de cavidad profunda. Permite realizar operaciones simultáneas y microcirugía en oftalmología, cirugía orgánica E.N.T., cirugía neurológica, el mismo campo de visualización y sistema óptico continuo motorizado, adecuado para fines de grabación de vídeo super y color.

Característica

1. El microscopio principal está en el último diseño de sistema de tubos binoculares inclinados con un rango continuo de inclinación de 30-60°. Esto permite a los médicos tener las posiciones más cómodas del cuerpo al realizar diversas clases de operaciones microquirúrgicas.
2. El microscopio del asistente Binocular se sincroniza con el microscopio principal, con la misma ruta de luz, campo de visualización y rodamiento de aumento, ambos disfrutan de una buena percepción estereo-scópica cuando se observa.
3. Tanto el microscopio principal como el asistente adoptan sistemas ópticos continuos motorizados, con una tasa de zoom de 1:5. Este sistema presenta una imagen clara una percepción estereo-scópica aguda y una profundidad notable del campo, satisfaciendo así las necesidades de todo tipo de operaciones profundas de cavidad.
4. El instrumento adopta un sistema de iluminación interna coaxial que tiene un gran brillo, adecuado para operaciones y exámenes de cavidad profunda.
5. El instrumento adopta un sistema de enfoque motorizado que es conveniente y flexible.
6. El instrumento tiene seis movimientos de grados de libertad que permiten que el microscopio sea motorizado o girado hacia y hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado. Esto permite a cada cirujano un mejor ángulo de observación.

Especificación

1. Rango del soporte vertical arriba hacia abajo: 500mm
2. Velocidad de zoom motorizada: 2r/min
3. El rango de enfoque preciso: 40mm, velocidad de montaje: 2mm/s
4. El alcance del movimiento libre del microscopio hacia y de lado a lado son todos 100°
5. Las distancias interpupillarias del microscopio principal y asistente son ajustables, dentro de una gama de 55-72mm
6. Iluminación de fuente de luz fría: 15V 150W, brillo 80000~180000 Lx
7. La longitud máxima de estiramiento del brazo horizontal del soporte: 1200mm

8. El ángulo de oscilación del brazo de portaaviones: 360°

9. El soporte se puede equipar con acoplamiento X-Y, con el movimiento, rango de 40mm

Facultativo

Divisor de haz, único ámbito de enseñanza ocular, doble binocular, intergrato o exterior 1/3" cámara de vídeo CCD e interfaz, sistema de cámara digital e interfaz.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.