

FICHA TÉCNICA

Microscopio de operación multifunción para cerebro/ent/operación de Neurocirugía/microscopio quirúrgico YSLZL11

Microscopio de operación multifunción para operación neurocirugía del ENT cerebral Microscopio quirúrgico YSLZL11

Aplicación:

Este producto es un producto de alta tecnología diseñado con dobles alcances de participación binocular, manipulado por dos o tres personas.

También se puede utilizar para enseñar, fotografiar ortopédicos.

El ángulo entre el microscopio principal y el asistente es operaciones y exámenes de cavidad de 90°. Permite realizar operaciones simultáneas y microcirugía en oftalmología, ENT, cirugía orgánica, cirugía neurológica, el mismo campo de visualización y sistema óptico motorizado continuo, adecuado para fines de grabación de vídeo super y color.

Característica:

- 1). El microscopio principal está en el último diseño de sistema de tubos binoculares inclinados con un rango continuo de inclinación de 30-60°. Esto permite a los médicos tener las posiciones más cómodas del cuerpo al realizar diversas clases de operaciones microquirúrgicas.
- 2). El microscopio de asistente binocular se sincroniza con el microscopio principal, con la misma ruta de luz, campo de visualización y rodamiento de aumento, ambos disfrutan de una buena percepción estereo-scópica cuando se observa.
- 3). Tanto el microscopio principal como el asistente adoptan sistemas ópticos continuos motorizados, con una tasa de zoom de 1:5. Este sistema presenta una imagen clara una percepción estereo-scópica aguda y una profundidad notable del campo, satisfaciendo así las necesidades de todo tipo de operaciones de cavidad profunda.
- 4). El instrumento adopta un sistema coaxial de iluminación interna que tiene un gran brillo, adecuado para operaciones y exámenes de cavidad profunda.
- 5). El instrumento adopta un sistema de enfoque motorizado que es conveniente y flexible.
- 6). El instrumento tiene seis movimientos de grados de libertad que permiten que el microscopio sea motorizado o girado hacia y hacia arriba y hacia abajo, y de lado a lado. Esto permite a cada cirujano un mejor ángulo de observación.

Especificación:

- 1). Rango del soporte vertical arriba abajo: 500mm
- 2). Velocidad de zoom motorizada: 2r/min
- 3). El rango de enfoque preciso: 40mm, velocidad de montaje: 2mm/s
- 4). El alcance del movimiento libre del microscopio hacia y de lado a lado son todos 100°
- 5). Las distancias interpupillarias del microscopio principal y auxiliar son ajustables, dentro de una gama de 55-75mm

6). Iluminación de fuente de luz fría: 15V 150W, brillo 80000~120000Lx

7). La longitud máxima de estiramiento del brazo horizontal del soporte: 1200mm

8). El ángulo de oscilación del brazo de portaaviones: 240°

9). El soporte se puede equipar con acoplamiento X-Y, con el movimiento, rango de 40mm

Opcional:

Divisor de haz, único ámbito de enseñanza ocular, doble binocular, integrado o externo 1/3" cámara de vídeo CCD e interfaz, sistema de cámara digital e interfaz.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.