

FICHA TÉCNICA

Cuchillo eléctrico de alta frecuencia de nueve modos de trabajo YSESU-2000AI LED

Nueve modos de trabajo cuchillo eléctrico de alta frecuencia YSESU-2000AI LED

Características principales

- ★ Max 400W Generador electroquirúrgico, con función monopolar y bipolar.
- ★ Nueve modos de trabajo: corte puro, mezcla1, mezcla2, mezcla3, contacto coag, coag forzado, coag blando, coag bipolar, corte bipolar.
- ★ Aplicaciones clínicas anchas, como la cirugía general, cirugía torácica, cirugía ortopédica, cardiología, ginecología, urología (bajo agua TUR), oncología, neurocirugía, etc.
- ★ Microprocesador controlado, pantalla digital. Con indicadores audibles y visuales y errores códigos durante el proceso de salida.
- ★ Sistema de Monitorización de Electrodo de Retorno y Sistema de Peak de Potencia, minimizando el riesgo de daño en el tejido.
- ★ Tanto la mano como el pie controlado.
- ★ Visualización de alimentación separada y toma de salida para corte monopolar, coag monopolar, corte bipolar y coag bipolar, cada salida se puede configurar individualmente.
- ★ Memoria para al menos 10 programas usados con frecuencia.
- ★ Función de control remoto. El cirujano puede ajustar las salidas por el lápiz ESU de control de potencia.
- ★ La unidad ESU se puede conectar con laparoscopio y endoscopio, etc.
- ★ Protección contra sobre voltaje y sobre corriente.
- ★ Defibrilación protegida.
- ★ Convección refrigeración sin ventilador.
- ★ Montado en un carro de 4 ruedas (opcional).
- ★ cumple con los requisitos de las normas internacionales de seguridad EN60601-1 y EN60601-2.

Especificaciones técnicas

Potencia: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)

Frecuencia de funcionamiento: a) Monopolar: 512KHz b) Bipolar: 1024KHz

Valoración de potencia: 1100VA±10%

Nueve modos de trabajo:

◆ Corte monopolar

a) Corte puro: 1W~400W(Carga 800Ω)

b) Blend1: 1W~300W(Load 800Ω)

c) Blend2:1W~200W(Load 800Ω)

d) Blend3:1W~150W(Load 800Ω)

◆Mono-polar Coag

e) Spray Coag:1W~80W(Carga 800Ω)

f) Coag forzada:1W~120W(Carga 800Ω)

g) Soft Coag:1W~120W(Carga 800Ω)

◆Bipolar

h) Coagulación bipolar: 1W~70W(Carga 200Ω)

i) Corte bipolar: 1W~120W(Carga 200Ω)

◆Consumo de potencia: ≤1100VA

Hoja de configuración

Lápiz electroquirúrgico 5pcs

Pad electroquirúrgico 10pcs

Cable de almohadilla electroquirúrgica 1pcs

Footswitch 1set

Fuerza bipolar 1pcs

Cables bipolares 1pcs

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.