FICHA TÉCNICA

Nueve modos de trabajo generador electroquirúrgico de alta frecuencia YSESU-2000AI LCD

Nueve modos de trabajo Generador electroquirúrgico de alta frecuencia YSESU-2000AI LCD

Características principales

★ Max 400W Generador electroquirúrgico, con función monopolar y bipolar.

★ Nueve modos de trabajo: corte puro, mezcla1, mezcla2, mezcla3, contacto coag, coag forzado, coag blando, coag bipolar, corte bipolar.

★ Aplicaciones clínicas anchas, como la cirugía general, cirugía torácica, ortopédica cirugía, cardiología, ginecología, urología (bajo agua TUR), oncología, neurocirugía, etc.

★ Microprocesador controlado, pantalla táctil LCD con indicadores audibles y visuales y los códigos de errores durante el proceso de salida.

★ Sistema de Monitorización de Electrodos de Regreso y Sistema de Peak de Potencia, minimizando el riesgo de daño de tejido.

★ Tanto la mano como el pie controlado.

★ Visualización de alimentación separada y toma de salida para corte monopolar, coag monopolar, corte bipolar y coag bipolar, cada salida se puede configurar individualmente.

★ La unidad siempre recuerda el último ajuste cuando se apaga.

★ Función de control remoto. El cirujano puede ajustar las salidas por el lápiz ESU de control de potencia.

★ La unidad ESU se puede conectar con laparoscopio y endoscopio, etc.

★ Protección contra sobre voltaje y sobre corriente.

★ Defibrilación protegida.

★ Convección refrigeración sin ventilador.

★ Montado en un carro de 4 ruedas (opcional).

★ cumple con los requisitos de las normas internacionales de seguridad EN60601-1 y EN60601-2.

Especificaciones técnicas

Potencia: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)

Frecuencia de funcionamiento: a)Monopolar:512KHz b) Bipolar:1024KHz

Valoración de potencia: 1100VA±10%

Nueve modos de trabajo:

◆Corte monopolar

a) Corte puro:1W~400W(Carga 800Ω)

b) Blend1:1W~300W(Load 800Ω)

c) Blend2:1W~200W(Load 800Ω)

d) Blend3:1W~150W(Load 800Ω)

◆Mono-polar Coag

e) Spray Coag:1W~80W(Carga 800Ω)

f) Coag forzada:1W~120W(Carga 800Ω)

g) Soft Coag:1W~120W(Carga 800Ω)

◆Bipolar

h) Coagulación bipolar: 1W~70W(Carga 200Ω)

i) Corte bipolar: 1W~120W(Carga 200Ω)

◆Consumo de potencia: ≤1100VA

Hoja de configuración

Lápiz electroquirúrgico 5pcs

Pad electroquirúrgico 10pcs

Cable de almohadilla electroquirúrgica 1pcs

Footswitch 1set

Fuerza bipolar 1pcs

Cables bipolares 1pcs

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.