

FICHA TÉCNICA

Biómetro oftálmico YSSW-1000A

Biómetro oftálmico YSSW-1000A

Un escáner YSSW-1000A

1. Una sonda de escaneo: sonda de tamaño pequeño de importación de 10 MHz, iluminación incorporada
2. Rango de medición: 15 ~ 40 mm
3. Precisión de medición: $\pm 0,05$ mm con función de rastreo de mácula lútea
4. Medida: profundidad de la cámara anterior, grosor de la lente, longitud del cuerpo vítreo, longitud total y media
5. Método de medición: inmersión y contacto.
6. Modo de ojo: fáquico / afáquico / denso / varios IOL
7. Fórmula de la LIO: SRK-II, SRK-T, BINKHORST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS
8. Ingrese el nombre y la identificación, archivo fácil de verificar
9. Almacenamiento: 10 estuches, 5 lecturas cada estuche
10. Salida: una forma de onda de escaneo y una hoja de cálculo de IOL

Otros:

1. Gran pantalla de cristal líquido en color
2. Entrada de pantalla táctil, fácil operación
3. Congelación de curvas: modo Manual / automático, controlado por pedal
4. Impresora térmica de velocidad incorporada

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.