

FICHA TÉCNICA

Probador de visión de oftalmología Refractor digital Foróptero automático

Probador de visión de oftalmología Refractor digital Foróptero automático

Características:

Ø Diseño compacto y delgado, con tamaño más pequeño, interruptor de lente rápido y suavemente, proporcionan una experiencia de optometría más cómoda.

Ø Transmisión de datos de soporte con dispositivos externos tales como Refractómetro automático/ Monitor de arte, etc.

Ø Comunicación inalámbrica Bluetooth, proporciona libertad de movimiento.

Ø Interfaz de operación sencilla, integra abundante información.

Parámetros:

Sphere

-19.00~+16.75D(0.25D/0.50D/1.00D/3.00D steps)

Cilindro

-6.00D~+6.00D 0,25D pasos

Ángulo del eje

0~180°(1°/5°s)

Distancia al alumno

Distant Rango 52~80mm Close Rango 48~76mm 0.5/1mm steps

Rotary Prism

0~20(0.1/0.5/1steps)

Cross Cylinder Lens

±0.25D

Retinoscopio

+1.50D(67cm), +2.00D(50cm)

Lentes auxiliares

PH, Binocular(=1.0mm)

RMV/RMH

RL(Ojo derecho),GL(Ojo izquierdo)

Polaroid (Ojo derecho 135°/45°), (Ojo izquierdo 45°/135°)

Prism (Right 3 BU , 6 BU), (Left 3 BD, 10 BI)

Lentes de Cilindro Cruz(±0,50D Axis=90°)

PD Lens

Tamaño de la cabeza CV

381mm×286mm×111mm 3.8kg

Tamaño de la mesa

243mm×171mm×7mm 0.5kg

Suministro de energía

AC220V 50Hz o AC110V 60Hz, 90W

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.