

FICHA TÉCNICA

Probador de vista de equipo óptico foróptero automático YSCV720

Probador de vista de equipo óptico foróptero automático

1. Transmisión de datos con refractómetro automático y proyector automático.
2. LED incorporado para la iluminación de visión cercana.
3. Pantalla táctil LCD a color de 7.0 pulgadas.
4. Diseño elegante y compacto.
5. Impresora de desprendimiento automático .
6. Ajuste independiente del PD.

Especificaciones

Sphere

-19.00D~+16.75D (pasos 0.12D/0.25D/0.50D/1.00D/3.00D)

Cilindro

-6.00D~+6.00D (pasos 0,25D)

Ángulo del eje

0~180° (1°/5°s)

Distancia pillarizada

Distant Rango: 52~80mm 0,5/1mm steps

rango cercano: 48~76mm 0,5/1mm pasos

Prisma rotativa

0~20 grado (0.1degree /0.5 grado /1.0Δ pasos)

Cilindro de cruz Lens

±0.25D

Retinoscopio de avión

+1.50D (67cm) +2.00D (50cm)

Lente auxiliar

PH Binocular (1.0mm)

RMV,RMH

RL (Ojo derecho), GL (Ojo izquierdo)

Polaroid (Ojo derecho 135°/45°; Ojo izquierdo 45°/135°)

Prism (Right 3degree BU ,3 degree BU),(Left 3 degree BD ,10 degree BI)

Lentes de cilindro cruzado (±0,50D Axis=90°)

PD Lens

Phoropter Tamaño

365mm*280mm*110mm 3.8kg

Tamaño del teclado

230mm*195mm*190mm 1.2kg

Tamaño de la caja de alimentación

236mm*126mm*115mm 2.1kg

Suministro de energía

AC220V/110V (50/60Hz),90W

Peso neto

7.1kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.