

FICHA TÉCNICA

Foróptero de Optometría YSTCS76

Optometría Phorofter

Optometría Phorofter

SPECIFICACIONES

Sphere Alimentación eléctrica

Rango

+16.75 a -19.00 diopters

Paso

0,25 dioptrios

Cilindro Alimentación eléctrica

Rango

0,00 a -6.00 diopters(0.00 a -8.00 diopters con lente adicional de -2.00 diopters)

Paso

0,25 dioptrios

Eje del cilindro

0 a 180°, 5° paso

Cilindro cruzado

±0,25 diopters

Prismas rotatorios

0 a 20, 1 paso

Dial de lentes auxiliares

(O)-Apertura abierta (dos posiciones)

(R)-Objetivo retinoscópico, +1.50D

(P)- Lente de polarización ojo 45-izquierda, ojo 135-derecha

(WMV) o (RMV)-Maddox rod, vertical blanco-izquierda ojo rojo-derecha

(WMV) o (RMV)-Maddox rod, horizontal blanco-izquierda ojo rojo-derecha

Lente rojo

(+.12)-+0.12D esfera

(PH)-Agujero de pene

(10 L) o (6 U)-10 ojo base en izquierda

6 ojo de base derecho

(Prismos de disociación)(±.50)-±0.50 Cilindro de cruz fijo

(OC)-Occluder

Ajuste de la PD

48~75MM, 1MM pasos

Estándar Accessory Lenses

wo-.12D y -2.00 lentes de cilindro, dos objetivos plano para sellar la abertura delantera

Accesorios estándar

1 tarjeta de punto cercano con soporte y barra de lectura, cubierta de polvo, escudo facial, caja accesorio para lentes

Dimensiones

31.8*29.3*9.6(CM)

Peso neto

4.5KGS

CARACTERÍSTICAS

Hermoso diseño BUTTERFLY- SHAPE;

Capacidad para comprobar la función visual ALL-SIDE, medición precisa y cómoda;

Película de alta calidad de placa utilizada en todo lente óptico;

Funcionamiento concentrado y gran escala y mejora del rendimiento.

5. Conexión automática entre las coordenadas de lentes cruzadas y lentes.

6. Colores blanco y negro para sus opciones.

PACKAGE

Carton Box envuelve

Visual Chart Monitor

CARACTERÍSTICAS

Diseño ultrafina y ligero

Tecnología de procesamiento de imagen digital HD y profesional

Función de protección de pantalla (opcional), hace uso más largo

Función de juego automático

8 Columnas -3 fila optotipos array, hacer la prueba más conveniente y más rápido

Se puede ubicar en el escritorio y montado en la pared

Alta diferenciable LCD y espacio de puntos pequeños(0.264mm,0.282mm,0.284mm), dejar claros los optotipos

Función ampliada potente: Ser una pantalla a través de la conexión a un ordenador; Ser un televisor a través de la conexión de un reproductor de DVD

Soporte de dispositivo USB externo y formato de vídeo RM

Soporte de la variedad de fuente de señal: VGA/ S-Video/AV/TV

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Pantalla: Monitor de alta resolución LCD de 23";

Brillo: 250cd/m²;

45 tipos de Versiones gráficas: E,C, ABC, 123, niño, digital, astigmático, equilibrio original, tablas de versiones especiales de prueba de color ciego;

Acusidad de la carga: 6/3-6/150, 20/10-20/500, 0.04-2.0;

Distancia de funcionamiento: 2m-7m, ajustarse con precisión a Max de 0.1m(Modelo-F);

Fuente de alimentación: Entrada: AC100~240V ,50/60Hz;

7. Consumo de energía: ≤ 36 W;

8. Dimensión: 531mm (W) x 394mm(H) x 121mm(D);

9. Peso: 3.8kg (Peso neto); 10. Remoto: IR

11. Baterías para control remoto: 3A

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.