

FICHA TÉCNICA

Sistema de anestesia YSAV6301



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Características:

1. Circuito de respiración integrado con válvula APL, excelente estanqueidad.
2. NO es necesario reemplazar el fuelle de la unidad cuando se opera anestesia pediátrica o para adultos.
3. Aplicado con 1 vaporizadores de alta precisión. (Selectatec).

Pantalla de 4.10.1 pulgadas.

5. Detección en tiempo real de bucles, Paw, BPM, VT y cumplimiento.
6. Las capacidades integrales de monitoreo incluyen monitoreo de parámetros de ventilación, parámetros preestablecidos, indicación de alarma y monitoreo de forma de onda de respiración.
7. ACGO disponible para conectar con circuito T/Bain para operación abierta (opcional).

Especificaciones Técnicas

Especificaciones físicas

Dimensiones: 70*85*140cm

Peso: 65kg

Ruedas: Ruedas delanteras con bloqueo

Pantalla: pantalla LCD de 10,1 pulgadas

Gráfico de visualización: Formas de onda de P-T,F-T,V-T

Especificaciones de trabajo

Potencia: CA 110 V-240 V, 50 Hz/60 Hz.

Energía de la batería: ≥ 180 minutos

Suministro por tubería

Configuración de gas: O2, N2O, aire (opcional)

Rango de entrada de tubería: 280-600 Kpa (40-85 psi)

Especificaciones del ventilador

Aplicaciones

Rango de pacientes: Adulto/Pediátrico

Modos de ventilación

VCV: ventilación con control de volumen

SIMV: Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada

Manual

APOYAR

A/C: asistencia/control

Parámetro del ventilador

Tipo de trabajo: control electrónico, accionamiento neumático

Rango de volumen corriente: 20-1500ml

Rango de presión: 5-60cmH2O

Rango de tasa de reproducción: 1-100bpm (1-40bpm bajo SIMV)

Rango I:E: 4:1-1:8

Rango de activación: -20-0cmH2O

Rango de volumen minuto: >18L/Min

Rango SUSpiro: 0-5/100

Estándar del sistema

Sistema de protección hipóxica: válvula de corte de N2O, concentración de O2 > 25%

Válvula de seguridad: <12.5Kpa

Descarga de O2: 25-75L/min

Medidor de flujo: 4 tubos, cascada 0-15L/min O2, 0-15L/min N2O, 0-15L/min aire (Opcional)

Volumen del absorbedor de CO2: 2L

Vaporizador: 1 Selectetac, máximo 2 montajes (Isoflurano/Enflurano/Sevoflurano/Halotano)

Monitoreo: VT, MV, Pmax, Pmean, Cumplimiento pulmonar, Frec, FiO2 (opcional), ETCO2 (opcional)

Límites de alarma

Audio/Visual: sin volumen tidal, MV, Paw, Fio2 (opcional), falla de aire, falla de alimentación de CA, batería baja

Funciones de preajuste

Idioma: CHINO, INGLÉS, etc.

Autoprueba: Automático

Características opcionales

1.ACGO: Salida de gas común auxiliar

2. Sistema de yugo (Pin-index): admite cilindro de 11 l O2, N2O

3.AGSS: Sistemas de evacuación de gases anestésicos

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.