

FICHA TÉCNICA

Esterilizador de vapor a presión portátil YSMJ-HDD18

Esterilizador de vapor a presión portátil YSMJ-HDD18

Características:

1. Estructura totalmente de acero inoxidable.
2. Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida.
3. Visualización digital del estado de trabajo, llave tipo touch.
4. Apague automáticamente con la abeja recordando después de la esterilización.
5. Calefacción eléctrica.
6. Fácil de operar, seguro y confiable.

Datos técnicos:

Datos técnicos

YSMJ-HDD18

YSMJ-HDD24

Volumen de esterilización

18L(280*260mm)

24L(280*390mm)

Presión de trabajo

0.14-0.16MPa

Temperatura de trabajo

126°C

Rango de ajuste de temperatura

105-126°C

Rango de temporizador

0-99 min

Máx. Presión de seguridad

0.165Mpa

Calor promedio

$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$

Alimentación eléctrica

AC220V.50Hz / 2KW

Dimensión

410×410×630 mm

410×410×750 mm

G.W / N. W

14/12 KG

15/14 KG

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.