



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

Máquina centrífuga de plasma sanguíneo PRP PRF YSCF0412P

PRP portátil CGF Centrifuge YSCF0412P

Características

- Velocidad máxima 4500 rpm;
- La velocidad de rotor se puede configurar en RPM/RCF;
- 3 programas precargados para el funcionamiento rápido de la aplicación PRP/PRF/CGF;
- 9 programas de personalización pueden almacenarse en memoria;
- CPU potente para un fácil funcionamiento de velocidad, tiempo y todos los demás parámetros;
- Pantalla de procesamiento fácil de leer y alerta de sonido;
- Liberación automática de bloqueo de tapa después de correr;
- Conformar normas y regulaciones internacionales de seguridad marcadas con CE, cTUVus y FCC, y aprobar la prueba de prueba de explosión / MCA de acuerdo con IEC/EN61010-2-20;
- Aprobado EN61010-2-101: 2 0 0 2 requisitos particulares para el equipo médico de diagnóstico in vitro (IVD);
- Motor DC sin mantenimiento.

Especificaciones

Modelo

YSCF0412P

Rango de velocidad

300-4500rpm, aumento:10rpm

Máx.

2490xg, aumento: 10g

Precisión de la velocidad

±10rpm

Capacidad de rotación

8x15ml,12x10mL/7mL/5mL

Hora de correr

30 segundos-99min

Motor

Motor DC sin cepillos

Visualización

LCD

Programa precargado

PRP:3480rpm, 5mins,

PRF:2690rpm, 7mins,

CGF: Paso 1 2700rpm 2mins,

Paso 2 2400rpm 4mins

Paso 3 2700rpm 4mins,

Paso4 3000rpm 3mins

Memoria de programas personalizados

9 programas (6 pasos para cada programa)

Dispositivos de seguridad

Interbloqueo de puerta, Detector de velocidad, Diagnóstico interno automático

Noise

≤56dB

Alimentación eléctrica

monofásico, 100V-240V,50Hz/60Hz, 3A,70W

Dimension[WxDxH]

301X354X217mm

Peso

6 kg

Características avanzadas

Interruptor de velocidad/RCF; función de apertura de sonido

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.