

FICHA TÉCNICA

Máquina de succión de esputo portátil YS-23A2

Máquina de Succión de Sputum portátil YS-23A2

Características:

Se adopta un recinto ABS todo-plástico que se forma en una sola pieza.

Se adopta la botella de succión de macromolécula, lo que permite la limpieza y la desinfección.

Este dispositivo no tiene bomba de aceite y es libre de mantenimiento.

Este dispositivo tiene un pequeño volumen y un bajo ruido.

Este dispositivo está equipado con una unidad de protección de desbordamiento para evitar que el líquido entre en el cuerpo de la bomba

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Tensión de potencia: AC 220V $\pm$ 10% 50Hz

Presión negativa: $\geq$ 0.07Mpa(600mmHg)

Tasa de succión: $\geq$ 15L/min

Rango de presión negativo: 0,013-0.07Mpa(600mmHg)

Botella de aspiración: 1000ml

Potencia de entrada: 150VA

Estructura de la bomba: bomba autolubricada sin aceite

Noise: $\leq$ 50dB

Tipo de trabajo: carga intermitente, operación continua

Ventajas DEL PRODUCTO:

bomba de diafragma importada

toda la cáscara de plástico ABS

botella es fácil para la limpieza & desinfección

bomba sin aceite es libre de mantenimiento

pequeño tamaño y bajo ruido

con una protección de desbordamiento

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.