

FICHA TÉCNICA

Esterilizador autoclave de vapor portátil YSMJ-04 panel de control digital

Esterilizador de vapor portátil de acero inoxidable YSMJ-04 Panel de control digital

Especificaciones

Panel de control digital de 18L 24L Esterilizador de vapor portátil en su mayoría adecuado para esterilización de instrumentos quirúrgicos y dentales

Nombre

Esterilizador de vapor portátil

Modelo

YSMJ-04 (panel de control digital)

Volumen

18L/24L

Voltaje

220V, 50HZ

Alimentación eléctrica

2.0KW.

Característica

1. Acero inoxidable SUS304 de alta calidad con 0CR18NI9TI
2. Superpresión auto-explotación a 0.145-0.165Mpa
3. La temperatura de trabajo más alta: 126°C-129°C
4. Gage de presión numérica de doble escala indica temperatura y presión
5. Funcionamiento fácil, de seguridad y fiable
6. Calefacción eléctrica
7. Dimensión de la cámara esterilizadora: dia280*h243/383mm
8. Rango del tiempo: 0-60min
9. Tiempo de esterilización y temperatura se puede controlar
10. Control de computación de reciclaje de automóviles esterilization
11. Pantalla LCD indica estado de trabajo.

Gama de aplicación:

Es esterilizador de autoclave portátil diseñado para el hospital, clínica, laboratorio, etc.

Es principalmente adecuado para esterilizar instrumentos quirúrgicos, dentales, cristalería, cultivo medio y biológica, alimentos y bienes, etc.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.