

FICHA TÉCNICA

Esterilizador de vapor portátil YSMJ-LDJ18

Esterilizador de vapor portátil de acero inoxidable YSMJ-LDJ18

Características:

1. Estructura totalmente de acero inoxidable.
2. Tipo de rueda de mano de estructura de puerta de apertura rápida.
3. La luz indicadora indica el estado de trabajo.
4. Medidor de presión de indicación de doble escala.
5. Alcance del tiempo: 0~60min.
6. Cierre automáticamente con la avispa recordando después de la esterilización.
7. Calefacción eléctrica.
8. Fácil de operar, seguro y confiable.

Datos técnicos:

Datos técnicos YSMJ-LDJ18 YSMJ-LDJ24

volumen de esterilización 18L(280*260mm) 24L(280*390mm)

presión de trabajo 0.14-0.16MPa

temperatura de trabajo 126°C

rango de ajuste de temperatura 105°C-126°C

rango de tiempo 0-60min

Máx. presión de seguridad 0.165Mpa

promedio de calor inferior o igual a $\pm 1^{\circ}\text{C}$

potencia AC220V.50Hz / 2KW

dimensión 410×410×520 mm 410×410×630 mm

G. W / N. W 18/16 KG 20/18 KG

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.