

FICHA TÉCNICA

Lavadora desinfectadora automática rápida YSMJ-QX

Lavadora desinfectadora automática rápida YSMJ-QX

Es adecuado para lavar los siguientes productos: instrumentos quirúrgicos (por ejemplo, tijeras, pinzas y otros instrumentos metálicos), vasija (cambio de dirección, disco de flexión, tubo, agarre, etc), instrumentos de anestesia (sonda anestesia, bolsa de respiración, máscara, varios catéteres, etc), zapatos quirúrgicos, instrumentos endoscópicos, mano dental y así sucesivamente.

Ventajas tecnológicas:

Los procesos de limpieza, enjuague¹, enjuague², desinfección y secado se ejecutan automáticamente. El tiempo de todo el proceso que la calefacción por vapor necesita ≤ 35 minutos y la calefacción eléctrica necesita ≤ 45 minutos.

Puerta de sellado motorizada adopta la puerta de vidrio levantada & hacia abajo. Puerta de doble puerta tipo canal con función de interbloqueo asegura el aislamiento efectivo entre el área de limpieza y la zona limpia. El bloqueo de seguridad asegura que puede regresar automáticamente cuando se encuentran obstáculos. Puertas de vidrio templado doble transparente con sonido y calor de gran ventana y es conveniente para el usuario observar el estado de limpieza.

El levantamiento de la puerta de sellado motorizada adopta el modo de transmisión sincrónica bilateral, que es estable y confiable. Modelo de puerta de apertura automática hacia abajo con diseño de rayos infrarrojos muy protegidos da una alarma de antemano cuando se encuentra con obstáculo, que protege la seguridad del operador sin un obstáculo táctil.

Sistema de control Siemens PLC y interfaz de man-máquina de pantalla táctil de color que hacen que la interfaz de operación sea sencilla y amigable y puede establecer varios parámetros para satisfacer las demandas individuales del cliente.

El dispositivo con interfaz ampliada de red e interfaz USB puede realizar interconexión y almacenar el registro de limpieza desde el disco U.

Los componentes principales, como bomba de ciclo, ventilador, sistema de control, válvula neumática, reductor directo, interruptor de presión, microswitch, bomba de medición adoptan la marca internacional famosa para garantizar la estabilidad de operación.

Función de seguridad:

Protección de almacenamiento: El dispositivo se desplazará automáticamente para proteger la seguridad del operador cuando se produzca fuga eléctrica.

Protección contra el sobrecalentamiento del tubo de calefacción: Alarma estará en protección cuando la temperatura del tubo de calefacción sea demasiado alta durante el proceso de secado. (Equipo eléctrico)

Protección de ventiladores: Alarma trabajará para la protección para evitar que el ventilador de rotor bloqueado y sobrecalentamiento cuando las bandejas entran en el ventilador.

Protección de la bomba de ciclo: Alarma trabajará para la protección con el fin de evitar que la bomba de ciclo de rotor bloqueado y sobrecalentamiento cuando las bandejas entran en la bomba de ciclo.

Protección del motor de la puerta: Alarma trabajará para la protección para evitar que el motor de la puerta del rotor bloqueado y recaliente cuando la puerta se atasque.

Protección de seguridad de la puerta: Alarma trabajará para la protección con el fin de evitar la deformación de la extrusión.

Principales parámetros:

Cantidad de limpieza 360 L (palets de limpieza estándar):8 cestas

520 L cantidad de limpieza (paleta de limpieza estándar):15 cestas

Consumo de recursos hídricos 360L: 20L/paso

520L consumo de recursos hídricos: 35 L/paso

Temperatura de tratamiento de agua caliente: 93°C

Calentamiento de agua: Calefacción eléctrica (o calefacción por vapor)

Consumo de vapor 360: 6KG/step (calor de vapor)

520 consumo de vapor: 11KG/paso (calor de vapor)

Calefacción de vapor:

Tipo

Volumen

Tamaño de la cámara

(L×W×H)

Tamaño exterior

(L×W×H)

Peso neto

Tensión de suministro

Frecuencia

Alimentación eléctrica

QX360

360L

630×643×1000mm

850×1090×1950mm

350KG

380V

50HZ

13.5KW

QX520

520L

800×696×1110mm

1000×1270×1870mm

500KG

380V

50HZ

16.5KW

Calefacción eléctrica:

Tipo

Volumen

Tamaño de la cámara

(L×W×H mm)

Tamaño exterior

(L×W×H mm)

Peso neto

Tensión de suministro

Frecuencia

Alimentación eléctrica

QX200

200L

562*625*962

700*970*1830

220KG

380V

50HZ

10.5KW

QX360

360L

630*643*1000

850*1090*1950

320KG

380V

50HZ

22.5 KW

QX520

520L

800*696*1110

1000*1270*1870

450KG

380V

50HZ

28.5KW

Anotaciones: hecha a medida según requisitos especiales. La fábrica tiene derecho a modificar y optimizar imágenes y parámetros.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.