

FICHA TÉCNICA

Lector de microplacas Rayto RT-6900 Lector Elisa Impresora incorporada

Características

Pantalla táctil LCD a color de 7" con impresora integrada

Sistema de fibra óptica de 8 canales, lectura de 5 segundos para toda la placa.

Admite medición de longitud de onda única/doble

Función de agitación de placa, velocidad y frecuencia ajustables.

Almacenamiento de hasta 100 programas y 10 000 resultados de muestras

El multiensayo permite hasta 12 ensayos diferentes en una placa

Autocomprobación automática cuando se enciende

Configuración aleatoria de control positivo y negativo

Guardar datos automáticamente en caso de corte de energía

Función de ahorro de lámpara

Especificación:

Rango de absorbancia: 0-4.000Abs

Resolución: 0,001Abs (mostrado), 0,0001Abs (calculado)

Fuente de luz: Lámpara halógena 6V/19W

Sistema óptico: sistema de fibra óptica de 8 canales

Longitudes de onda: 4 filtros estándar: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm, 3 filtros más opcionales

Precisión de longitud de onda: 2 nm

Ancho de banda: 8 nm

Método de cálculo: ABS, corte, multiporcentaje, registro porcentual, lineal. Exponencial, Índice, Regresión 4PL, etc.

Metodologías: Punto final, Tiempo fijo, Cinética

Tipo de Microplaca: Estándar con 96 pocillos u otro tipo de microplaca y tira

Velocidad de lectura: 5 segundos para placa de 96 pocillos (longitud de onda única)

Memoria: Hasta 100 programas y almacenamiento de 10,000 resultados de muestras

Impresora: Impresora térmica interna, impresora externa opcional

Dimensión (mm): 425(L)x310(W)x215(H)

Peso: 12 kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.