

FICHA TÉCNICA

Microtomo rotatorio con YSPD-Q658R de congelación

Microtome rotativo con Freezing YSPD-Q658R

Microtomo YSPD-Q658R con sistema de Freezing rápido y parafina controlado por computadora (tipo de uso dual) incluye sistema de microtoma rotatorio e inteligente Freezing rápido. Los sistemas de visualización inteligente y Material de número fueron adoptados con este instrumento que permite una visualización intuitiva y fácil operación. Funciones como ajuste de temperatura, temperatura en tiempo real, alarma automática, bloqueo automático y automatismo termostato posible ahora son posibles.

posición, el interruptor de muestra, con doble uso de microtomación de congelación rápida y microtomación de parafinas rutinarias, se puede cambiar rápidamente. Este instrumento es ideal para la histología biológica y patología clínica.

Principales resultados técnicos:

Sistema de muestreo de motor.

Sistema de alarma terminal.

El asiento del cuchillo tiene un bastidor de mano.

La rueda de mano tiene función de freno.

El asiento del cortador tiene la función de ajustar el ángulo.

La ranura de desperdicios magnéticos permite una fácil eliminación para la limpieza.

Sistema electrónico de control táctil con funciones potentes y operación conveniente.

Control y visualización por pantalla táctil LCD.

Habilitar idiomas opcionales.

rueda de mano pequeña puede ajustarse arbitrariamente.

Función de retracción de especímenes protege especímenes de raspado de cuchillas y asegura secciones 'integrality.

Compatibilidad de voltaje automática garantiza que coincida con los estándares de voltaje globales con la gama soportada de tensión de 100V a 240V.

sistema de accionamiento mecánico con mano de obra perfecta permite un servicio duradero.

Los raíles de guía y el retenedor en el sistema de transmisión mecánica se realizaron en alemán, que son tan precisos que permiten deslizarse sin espacio, lo que da lugar a una vida de precisión y equipo más larga y libre de lubricación, mantenimiento y ruido.

Precisa, confort y experiencia de corte seguro.

Posición de especímenes: horizontalmente 8°, verticalmente 8°, abrazadera de cassette y pinza C son opcionales.

La abrazadera de la hoja se puede mover horizontalmente para evitar el peligro de un toque indefinido en la hoja. Un tercio de la hoja puede hacer todo el corte, lo que hace que la vida de la hoja sea tres veces más larga.

Especificación técnica:

Rango de espesor de sección: 0-100(μm)

Rango de espesor de trim: ilimitado

Valor mínimo del espesor de la sección: 0.25μm

Ajuste del espesor de la sección:

0-1(μm) incremento 0,25μm

1-5(μm) aumento 0,5μm

5-10(μm) aumento 1μm

10-20(μm) aumento 2μm

20-100(μm) incremento 5μm

Tolerancia de precisión de sección: ±10%

Retracción de especímenes: 20μm

Especimen alimentación horizontal: 15mm

Longitud del freno: 70mm

Portador de cuchillos laterales

Tamaño máximo de la sección: 35×40(mm)

Suministro eléctrico: AC220V/50Hz

Potencia: 80VA

Dimensión de unidad: 530×460×310(mm)

Peso unitario: 35kg

Diferencia máxima de la temperatura de Freezing Bench: ≥60°C

Diferencia de temperatura máxima del cuchillo frío: ≥50°C

Restauración automática en modo de trabajo de congelación después de descongelar, sólo 4-7 minutos para la temperatura de corte lista.

Funciones :

Congelamiento rápido, Un desvío clave, sección tumoral, sección madera, sección citológica, sección congelada

Aplicaciones:

Nuestros productos se han aplicado a hospitales, universidades, organizaciones de investigación y laboratorios que involucran múltiples campos como la biomedicina, la ciencia de la vida, la agricultura y la silvicultura, la atención médica, el control de enfermedades y la prevención, la ganadería y la medicina veterinaria.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.