

FICHA TÉCNICA

YSPD-Q658 de microtomo de tejido rotatorio

Tejido Rotary Microtome YSPD-Q658

Es nuestro último modelo que integra las ventajas de precisión, estabilidad y simplificación que implica el microtomo Manual, también cuentan con la retracción de especímenes con el motor de paso y la husillo precisa. Es uno de los mejores modelos para la preparación de histología y patología.

Principales resultados técnicos:

Sistema de muestreo de motor.

Sistema de alarma terminal.

El asiento del cuchillo tiene un bastidor de mano.

La rueda de mano tiene función de freno.

El asiento del cortador tiene la función de ajustar el ángulo.

La ranura de desperdicios magnéticos permite una fácil eliminación para la limpieza.

Sistema electrónico de control táctil con funciones potentes y operación conveniente

Control y visualización por pantalla táctil LCD.

Habilitar idiomas opcionales.

La rueda de mano pequeña puede ajustarse arbitrariamente.

Función de retracción de especímenes protege especímenes de raspado de cuchillas y asegura secciones 'integrity.

Compatibilidad de voltaje automática garantiza que coincida con los estándares de voltaje globales con la gama soportada de tensión de 100V a 240V.

El sistema de unidad mecánica con mano de obra perfecta permite un servicio duradero.

Los raíles de guía y el retenedor en el sistema de transmisión mecánica se realizaron en alemán, que son tan precisos que permiten deslizarse sin espacio, lo que da lugar a una vida de precisión y equipo más larga y libre de lubricación, mantenimiento y ruido.

Precisa, confort y experiencia de corte seguro.

Posición de especímenes: horizontalmente 8°, verticalmente 8°, abrazadera de cassette y pinza C son opcionales.

La abrazadera de la hoja se puede mover horizontalmente para evitar el peligro de un toque indefinido en la hoja. Un tercio de la hoja puede hacer todo el corte, lo que hace que la vida de la hoja sea tres veces más larga.

Especificación técnica:

Rango de espesor de sección: 0-100(μm)

Rango de espesor de trim: ilimitado

Valor mínimo del espesor de la sección: 0.25μm

Ajuste del espesor de la sección:

0-1(μm) aumento 0,25 μm

1-5(μm) aumento 0,5 μm

5-10(μm) aumento 1 μm

10-20(μm) aumento 2 μm

20-100(μm) incremento 5 μm

Tolerancia de precisión de sección: $\pm 10\%$

Retracción de especímenes: 20 μm

Especimen alimentación horizontal: 15mm

Longitud del freno: 70mm

Portador de cuchillos laterales

Tamaño máximo de la sección: 35×40(mm)

Suministro eléctrico: AC220V/50Hz

potencia: 80 VA

dimensión unidad: 530×460×310(mm)

peso unitario: 35 kg

Funciones :

Sección de tumores, sección de madera, sección citológica, sección congelada

Aplicaciones:

Estos productos se han aplicado a hospitales, universidades, organizaciones de investigación y laboratorios que involucran múltiples ámbitos como la biomedicina, la ciencia de la vida, la agricultura y la silvicultura, la atención de la salud, el control de enfermedades y la prevención, la cría de animales y la medicina veterinaria.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.