

FICHA TÉCNICA

Unidad de protección solar quirúrgica de gran capacidad YSXYQ-98D



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Unidad de toma de sol quirúrgica con gran capacidad

Descripción del producto:

1. Bomba de pistón sin aceite, mantenimiento libre, velocidad de flujo puede llegar a más de 80L/min, aumento de vacío terapeuta.
2. El dispositivo de protección de desbordamiento impide que el líquido entre en la tubería interna.
3. El filtro de aire protege la bomba de ser contaminada.
4. Frasco plástico transparente y de alta intensidad de policarbonato, alta capacidad y fácil de limpiar.
5. Puede seleccionar el contenedor vacío rápido durante el funcionamiento por válvula de cambio, la taza de enrollamiento es para colocar el catéter durante el funcionamiento.
6. La caja de accesorio en la parte posterior del caso es para el interruptor de pie, cable de fuerza, etc, que es más conveniente durante el movimiento o almacenamiento.

Especificación:

Vacuno máximo

$\geq 0.09\text{MPa}$ (680mmHg)

Gama de vacío ajustable

0,02MPa~0.09MPa

Tasa de flujo

$\geq 80\text{L/min}$

Noise

≤60dB(A)

Jar

4000ml×2+2000ml×2(PC)

Suministro de energía

AC220 50Hz

Potencia de entrada

280VA

Dim

44cm × 50cm×99.5cm

G.W./N.W.

25kg/22kg

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.