

FICHA TÉCNICA

Autoclave de clase B de la tabla con la YSMJ-VRV-A23 de la pantalla táctil

Clase de tabla B Autoclave con pantalla táctil YSMJ-VRV-A23

Características

Los accesorios de esterilización incluyen: Cámara de esterilización, Unidad de puerta, Unidad de aislamiento, Sistema de tuberías, válvula de seguridad, sistema de control, tanques de almacenamiento, tanque de agua de desecho, generador de vapor y así sucesivamente.

3 veces el vacío pulsante hace menos aire residual en la cámara para garantizar un mejor efecto de esterilización.

Pantalla LCD muestra todos los datos de esterilización, que aseguran un mejor control del proceso de esterilización

Válvula de seguridad instalada en esterilizador, cuando presión más allá de 0.27Mpa. La presión de equilibrio se puede liberar por válvula de seguridad para garantizar la seguridad del funcionamiento.

El instrumento tiene una función de autoprotección. Cuando el tanque de agua o el tanque de drenaje está lleno, la esterilización completará la esterilización pendiente en caso de que el

aplicación de procedimientos de esterilización , Pero la máquina no puede comenzar a la siguiente operación a menos que añadir agua o drenaje. Habrá zumbido para recordar a los usuarios para añadir agua o drenaje

Este producto se puede aplicar en el dispositivo dental, dispositivo de operación, Sanitario

Material y otros artículos resistentes al calor existentes en el Departamento de Stomatology,

Cirugía oftalmológica y laboratorio.

Tech. Parámetro

Cámara interior del esterilizador (Diámetro X Profundidad):

12L:200mm X 360mm 16L: 229mm X 360mm

18L:245mm X 350mm 23L: 245mm X150MM

Talla de producto esterilizador(duración*anchura*altura):

23L:660mm X 442mm X 380mm

18L:540mm X 442mm X 380mm

Voltaje relacionado: 220V/50Hz, 110V/60Hz

Potencia relacionada: 1800w

Esterilización (Presura/Temperatura):

90~130KPa/121°C(presión atmosférica estándar)

20~230KPa/134°C(presión atmosférica estándar)

Grado de seguridad: grado I

Fusible: T15A

Capacidad del tanque de agua: 2L

Consumo de agua de cada ciclo: 0,3L

Alarma mínima del nivel del tanque: 0,5L

Temperatura de funcionamiento: 0~40°C

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.